

FULL HD Mini Dome Kamera



D4211 IP KAMERA

ÖZELLİKLER

- 1 / 2.8" SONY Exmor CMOS Görüntü Sensörü
- Full HD Görüntüleme (1920 x 1080 @30fps)
- 3.6 mm Megapiksel Sabit Lens
- Dual Streaming (H264 High Profil / MJPEG)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- Smart IR Özelliği ile 10 Metre Gece Görüş Mesafesi
- Gelişmiş WDR (Wide Dynamic Range)
- AWB (Auto White Balance) ve 2D/3DNR
- BLC (Back Light Compensation)
- AES(Auto. Electronic Shutter)
- ROI (Region of Interest) ve Koridor Modu Özellikleri
- Hareket Algılama ve Sabotaj Algılama
- Gizli Maskeleyme (Privacy Masking)
- Dahili Mikrofon ve 1 Ses Giriş / 1 Ses Çıkış
- Micro SD Kart Desteği, Dahili RTC Batarya
- 1 Alarm Giriş, 1 Alarm Çıkış
- Analog Video Çıkışı (RCA Konnektör)
- DC 12V Besleme ve PoE(802.3af)
- IK08 Vandalproof Housing
- **86A5 montaj ayağı ile IP66 Özelliği**
- ONVIF Desteği
- Ücretsiz 64 Kanal Zavio CamGraba Yazılımı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Görüntü Sensörü	1/2.8" SONY Exmor CMOS Sensör
Lens	3.6mm Megapiksel Sabit Lens
Görüş Açısı	81° Yatay
Dijital Zoom	10x dijital
Işık Hassasiyeti	0,05 Lux (Renkli), 0,001 Lux (Siyah/Beyaz), 0 Lux IR Led Açık
Gece Görüş Mesafesi	10 Metre
IR Led	12 Adet 850nm
Day&Night Modu	Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)
Shutter Hızı	1/2 ~ 1/10.000 sn
Video Sıkıştırma	H.264 High Profil / MJPEG
Çözünürlük	1920x1080 ~ 320x240
Frame Oranı	30fps @1920x1080

Video Akışı	Eş zamanlı MJPEG ve H.264 High Profil, Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği
Görüntü Ayarları	Parlaklık, kontrast, saturasyon, Keskinlik, WDR, AWB, BLC, AES, 2D/3DNR, Smart IR, ROI ve Koridor Modu, Rotation : Mirror, Flip, Mirror flip Overlay : Tarih, Saat, Text ve gizli görüntü
Hareket Algılama	Evet
Gizli Maskeleye	Evet
Sabotaj Algılama	Evet
Ses Yayını	Çift Yönlü (Full Duplex)
Ses Giriş / Çıkış	Dahili Mikrofon ve 1 Ses Giriş / 1 Ses Çıkış
Ses Formatı	G.711 µ-law, a-law, AMR
Güvenlik	Parola korumalı çok seviyeli kullanıcı erişimi, HTTPS şifreleme, IP adres filtreleme
Desteklenen Protokoller	Bonjour, TCP/IP, DHCP, DNS, DynDns, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP
Kullanıcılar	5 eşzamanlı kullanıcı
Alarm Giriş/Çıkış	1 Giriş, 1 Çıkış
Alarm & Olay Yönetimi	Giriş : Hareket algılama, sabotaj algılama, Dijital Giriş, Periyodik Çıkış : FTP ye resim gönderme, E-mail ile resim gönderme, Bildirim Gönderme, Dijital Çıkışı Tetikleme
Bağlantılar	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T(PoE), Reset Buton DC güç bağlantısı için 2 pin giriş 1 Alarm giriş / 1 Alarm çıkış için 6 pin kablo 1 Ses giriş, 1 ses çıkış
Lokal Depolama	Micro SD Hafıza Kartı (Max 32GB)
SDK	Zavio SDK
Yazılım Entegrasyonu	ONVIF v2.3, Profile S
İnternet Tarayıcı	İnternet Explorer 7.0 ve üzeri, Chrome, Firefox, Safari
İşletim Sistemi	Windows 2000, 2003, XP, Vista, Windows7, 8 ve MacOS
Yönetim Yazılımı	64 Kanal Zavio Cam Graba İzleme ve Kayıt Yazılımı, IP Kamera Tarama Programı
Kasa Yapısı	IK08 Vandal Proof Alüminyum Kasa
Güç	12V DC 1A, Max 6.1W / PoE (IEEE 802.3af)
İşletim Sıcaklığı	0°C ~ +50°C
Kurulum, Yönetim ve Bakım	Zavio kamera yönetim yazılımı (CD içinde) ve web tabanlı yapılandırma
Ölçüler (mm)	Çap: 115, Yükseklik: 70mm
Ağırlık	300g
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS