

KAYIT
CİHAZLARI**EH 1000H Nano Serisi**

4/8 Kanal Analog Kamera Girişi
4 Kanal IP Kamera Girişi
Hybrid
H.264
2.3 Megapiksel
POS Entegrasyonu



AverMedia
surveillance solutions



- 8/4 kanal H.264 formatlı hybrid DVR
- 4 kanal 1.3 megapiksel
1 kanal 2.3 megapiksel desteği
- RS 232 - RS 485 bağlantı girişleri
- iPhone, JAVA, PDA, Web Viewer, bağlantıları ile uzaktan görüntü izleme
- USB bellek üzerinden kayıt yedekleme özelliği
- 4 adet sensör girişi sayesinde DVR cihazına dedektör bağlanabilir ve röle çıkışından tetik alınabilir
- Harici HDD bağlantı desteği bulunmaktadır
- CMS desteği

Model	EH 1008H-4 Nano	EH 1004H-4 Nano
Sıkıştırma Formatı	H.264	
İşletim Sistemi	Embedded Linux	
Analog Kamera Girişi	8 BNC	4 BNC
IP Kamera Girişi	4 Kanal	
Ses Girişi	4 Kanal	
Ses Çıkışı	1 Kanal	
VGA Çıkışı	1 Kanal (1024x768)	
Spot Monitör Çıkışı	1 BNC (Alarm Durumundaki Analog Kameranın Tam Ekran Görüntüsü) 1 BNC (VGA Ekranı Tam Ekran Görüntüsü)	
Sensör Giriş/Röle Çıkış	4/1	
Gösterim Hızı (Analog) (PAL)	200 Fps	100 Fps
Kayıt Çözünürlüğü (NTSC/PAL) (Analog)	NTSC: D1 720x480/2CIF 720x240/CIF 352x240 PAL: D1 720x576/2CIF 720x288/CIF 352x288	NTSC: D1 720x480/2CIF 720x240/CIF 352x240 PAL: D1 720x576/2CIF 720x288/CIF 352x288
Kayıt Hızı (Fps) (NTSC/PAL) (Analog)	CIF: 240/200 fps 2CIF: 120/100 fps D1: 60/50 fps	CIF: 120/100 fps 2CIF: 120/100 fps D1: 60/50 fps
Kayıt Çözünürlüğü (IP)	1.3 Megapiksel H.264/MPEG4/MJPEG (4 Kanal) 2.3 Megapiksel MJPEG (1nci Kanal)	
Desteklenen HDD Sayısı	1 Adet Dahili SATA HDD	
e-SATA	Var	
HDD	1 Adet 2 TB	
RS 232	Var	
RS 485	Var	
USB 2.0	2 Adet (Ön Panel)	
Ethernet	1 Port 10/100/1000 Base-t	
Operatör Ara Yüzü	USB Mouse, USB PC Keyboard, Uzaktan Kumanda	
CMS Desteği	CM3000/CM3000Gold/Remote iMatrix/Remote Konsol	
Uzak İzleme	Web Viewer/JAVA/PDA/iPhone/IBB Viewer/Android Viewer	
Çalışma Voltajı	12V DC 24 Watt	
Çalışma Sıcaklığı	0 C ~ +40 C	
Ebatlar	245 mm x 160 mm x 50 mm	
Ağırlık	0,8 Kg	

