

ESS-5024S

24 HDDs Network Depolama Alanı

Genel Özellikler



- IPSAN/NAS entegrasyon çözümleri
- Veri depolama için kolay yüksek performanslı, ölçeklenebilirlik
- Video gözetim sistemi için hataya dayanıklı veri koruma mekanizmaları, müşterilerin veri güvenliğini korur, RAID0,1, 10,5 gibi çeşitli veri koruma modlarını destekler , 6,50,60, JBOD, tek diskli
- HDD hot-swap, non-stop fonksiyonu HDD değiştirirken
- Yedek fanlar ve yedek güç kaynağı, 7x24 saat kesintisiz fonksiyon
- Network protokoller SAMBA, NFS, iSCSI, CIFS, FTP, HTTP, AFP
- WEB Yapılandırması Kullanımı kolay benimser
- Genişleme Alanı mevcut

Teknik Özellikler

Model	Dahua ESS-5024S Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Çok çekirdekli özel depolama CPU
Çalışma Sistemi	Gömülü LINUX
Güç Kaynağı	Tek 500W
Fan	Yedekli iki-bilyalı rulmanlı fanlar, MTBF> 100.000 saat
Anakart	Serve class(24/7 çalışma)
Bellek	Standart 4G, ECC'yi içerir, 8G'ye kadar mevcut
Şasi	Tüm öz tasarım, Sıcak daldırma galvaniz sac (1.2mm kalınlıkta) Yüksek hassas alüminyum alaşımlı slayt Kendi patentli çekmece tipi HDD raf, SBB2.0'a uygundur
Kullanıcı Arayüzü	WEB GUI
Depolama Protokolü	
Depolama Protokolü	SAMBA, NFS, iSCSI, CIFS, FTP, HTTP, AFP
Video	
Video Girişi	512ch @D1(2Mbps), 256ch @720P(4Mbps), 128ch @1080P(8Mbps)
HDD	
Hard Disk	24 HDDs, SAS, SATA HDDs, 6TB HDDs, 2.5 inç HDD

ESS-5024S

24 HDDs Network Depolama Alanı

Raid Modu	RAID0/ 1/ 3/ 5/ 6/ 10/ 50/ 60, JBOD, Tek
HDD Kurulumu	Bağımsız HDD desteği, Hot-swap
HDD Genişleme	4 genişletme cihaza kadar desteği
HDD Hot Standby	4 genişletme cihaza kadar desteği
HDD Hot Standby	Global HDD Hot Standby desteği
Network Arayüzü	
Yönetim Arayüzü	1 RJ-45 10/100/1000Mbps
Veri Arayüzü	4 RJ-45 10/100 / 1000Mbps, çoklu Ethernet portu bağlama veya yük dengesi, 4x1000Mbps veya 2x10000Mbps Ethernet portuna kadar genişletilebilir
Genel	
Güç Kaynağı	AC 100V~240V ±10% 60Hz/50Hz
Güç Tüketimi	□250W (HDD hariç)
Çalışma Koşulları	0°C ~ 40°C
Çalışma Nemi	% 10 ~% 80 (yoğunlaşma)
Dayanıklılık Koşulları	-20°C ~ 70°C
Depolama Nemi	% 5 ~% 90 (yoğunlaşma)
Çalışma Rakımı	-60m ~ 5000m
Boyutlar	446mm×175mm×495mm
Net Ağırlık	26.7kg
Montaj	19 feet standart Rafa monte