

IPC-EBW81200-4K

12M Ultra HD Vandal-proof IR Network Fisheye Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.3" 12 Megapiksel progresif Tarama CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream şifreleme
- Max @ 12M (4000×3000) 15fps, 3M (2048×1536) @ 25 / 30fps
- Çoklu Doğru Modu: Orijinal, Panoramik, Çift Panoramik, 1 + 3, Eptz, 4 fotoğraf
- DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, YG, AWB, AGC, BLC
- 1 / 1 / ses çıkış (Mic Dahili)
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 10M
- IP67, IK10, PoE, Mikro SD Kart

Teknik Özellikler

| Kamera | |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Görüntü Sensörü | 1/2.3" 12Megapixel scan CMOS |
| Etkin Piksel | 4000(H)x3000(V) |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Auto/Manual, 1/3~1/10000 |
| Min. Aydınlatma | 0.01Lux / F2.2 (Renkli), 0Lux / F2.2 (IR) |
| S/N Oranı | 50dB'dan fazla |
| Video Çıkışı | - |
| Kamera Özellikleri | |
| Max. IR LED Mesafesi | 10m |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renk / S/B |
| Arka Işık Dengeleme | BLC / HLC / DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D |
| Özel Alan Maskeleyme | 4 Alana Kadar |
| Lens | |

IPC-EBW81200-4K

12M Ultra HD Vandal-proof IR Network Fisheye Kamera

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odak Uzunluğu | 1.57mm |
| Maks. Açıklık | F2.2 |
| Odak Kontrolü | Manuel |
| Görüş Açısı | 185°/185°/185° |
| Lens Tipi | Manuel |
| Montaj Tipi | Board-in Tipi |
| Video | |
| Sıkıştırma Formatı | H.264/MJPEG/JPEG |
| Çözünürlük | 12M(4000×3000)/8M(2880×2880)/6M(2880×2160)/ 3M(2048×1536) |
| Frame Oranı | |
| Ana Akış | 12M(1~15fps)/3M (1 ~ 25/30fps) |
| Alt Akış | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Bit Oranı | 40Kbps~8192Kbps |
| Doğrulama Modu | Orijinal, Panoramik, Çift Panoramik, 1 + 3, Eptz, 4 fotoğraf |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a/G.711u/PCM |
| Arayüz | 1/1 Kanal Giriş/Çıkış (Dahili Mikrofon) |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | - |
| Protokoller | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4 / v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
| Maks. Kullanıcı Erişim | 20 Kullanıcı |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Arayüz | |
| Bellek Yuvası | Micro SD |
| Alarm | 2/1 kanal Giriş/Çıkış |
| RS485 | - |
| PIR Sensör Aralığı | - |
| Genel | |

IPC-EBW81200-4K

12M Ultra HD Vandal-proof IR Network Fisheye Kamera

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Güç | DC12V, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Max13W |
| Çalışma Koşulları | -30°C~+60°C, < 95% RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Boyutlar | Ø150mm x 50.7mm |
| Ağırlık | 0.58Kg (Ambalajı ile 0.86kg) |

