

## IPC-HFW5830EP-Z

### 8MP IR Bullet Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1 / 2.5 "8Megapixel progresif scan CMOS
- H.265 ve H.264 dual-stream kodlama
- 15fps@4K(3840x2160),3MP @ 25 / 30fps (2304 x 1296)
- Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB AGC, BLC
- Birden ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 2.7mm ~ 12mm motorize lens
- Maks. IR LED Uzunluk 50m
- IP67, IK10, PoE



#### Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.5 "8Megapixel aşamalı tarama CMOS
Efektif Piksel	3840 (H) x2160 (V)
RAM / ROM	512MB / 32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	0.05Lux / F1.6 (Renkli), 0Lux / F1.6 (IR açık)
S / N Oranı	50dB den fazla
IR Mesafesi	50m kadar mesafe (164ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Lens Tipi	Motorlu / Otomatik İris (DC)
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7mm ~ 12mm
Maks. Açıklık	F1.6
Görüş Açısı	H: 102 ° ~ 39 °, V: 55 ° ~ 22 °
Optik Zoom	4x

## IPC-HFW5830EP-Z

### 8MP IR Bullet Network Kamera

Netlik Ayarı	Motorize
Yakın Odak Mesafesi	0,3 m
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
IVS (Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Terk Nesneye / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz tanıma
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Akış Kapasitesi	3 lü akış kapasitesi
Çözünürlük	4K (3840 × 2160) / 6M (3072 × 2048) / 5M (× 1920 2560) / 3M (2048×1536) / 3M (× 1296 2304) / 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / (352 × 288/352 × 240) CIF
Frame Oranı	Ana Akış: 4K (1 ~ 15fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
	Üçüncü Akış: 720P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) Açık / Kapalı
İlgili Alan	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Destek
Ultra Defog(Anti-Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık

## IPC-HFW5830EP-Z

### 8MP IR Bullet Network Kamera

Özel Alan Maskeleyme	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; multicast; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişim	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direk Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetim	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (: 2000 EN 60950) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arabirimi	1/1 kanal Giriş / çıkış
RS485	-
Alarm	2/1 kanal Giriş / Çıkış
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<11.5W
<b>Çevre Şartları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH

## IPC-HFW5830EP-Z

### 8MP IR Bullet Network Kamera

Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	273.2mm x (10.76 95.0mm x 96.4mm " 3.74 x " 3.79 x " )
Net Ağırlık	1.07Kg

