

NVR608R-128-4K

128 Kanal Süper 4K Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Maksimum 128 kanal IP kamera bağlantısı
- Maksimum 384Mbps gelen band genişliği
- 12MP Çözünürlük Önizleme Kadar Playback
- 1 VGA+2 HDMI
- Destek RAID 0/1/5/6/10/50/60
- N+M hot standby mevcut
- iSCSI Depolama Genişletme Alanı Mevcut
- Dahua SDK ile Uyumlu ve Sorunsuz Diğer Platformlara Entegre
- Diğer IP Kameralarla uyumluluk : Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
- ONVIF Version 2.4
- Yedek Güç Kaynağı Modülü

Teknik Özellikler

Sistem	
Ana İşlemci	Intel İşlemci
İşletim Sistemi	LINUX
Video ve Ses	
IP Kamera Girişi	128 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 kanal Giriş, 1 kanal çıkış, RCA
Ekran	
Arayüz	2 HDMI (3840×2160), 1 VGA
Çözünürlük	3840× 2160, 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768
Bölünmüş Ekran	1 ekran: 1/4/8/9/16/25/36 2 ekran: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Çözünürlük	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P vb.
Kayıt Oranı	256 Mbps
Bit Oranı	1~ 20Mbps

NVR608R-128-4K

128 Kanal Süper 4K Network Video Kaydedici

Kayıt Modu	Manuel, Plan (MD (Video algılama) Düzenli (Sürekli: Hareket algılama, kamera boş, Video kaybı), Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı & Kamera Boş
Alarm Girişi	16 Kanal low level effective, green terminal interface
Alarm Çıkışı	8 Kanal Relay contact(1A@24VDC), NO/NC programlanabilir, green terminal arayüz
Playback ve Yedekleme	
Playback	128Mbps Raid 5 modu 64Mbps tek HDD modu
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde)
İzleme Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş oyun, sonraki dosya, Önceki dosya, sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıt / Network / Dahili SATA Yakıcı / eSATA Cihazı
Network	
Arayüz	2 RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
Ethernet Port	2 Ethernet portu ortak çalışma ya da 2 bağımsız 1000Mbps Ethernet portu
Network İşlevi	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek DAHUA IP kamera, DVR, NVS vb)
Kullanıcı Erişimi	Maksimum 128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
Depolama	
Dahili HDD	48TB'a kadar 8 SATA III portu
HDD Modu	Tek, Raid 0/1/5/6/10/50/60 (Global HDD hot-spare Destek)
Arayüz	
USB	4 USB ports(3 USB2.0, 1 USB3.0)
eSATA	1 eSATA port
RS232	PC ve Keyboard Kontrolü için , 1 Port

NVR608R-128-4K

128 Kanal Süper 4K Network Video Kaydedici

RS485	PTZ Kontrolü için , 1 Port
Genel	
Güç Kaynağı	AC100V~240V, 50~60Hz, Yedek
Güç Tüketimi	40W (HDD olmadan)
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C /% 10 ~% 90 RH / 86 ~ 106kpa
Boyut	486mm(ekstra bölüm))×471.8mm ×91mm
Net Ağırlık	9kg (HDD hariç)
Montaj	19'' Rafa Monte Edilebilir.

