

KAYIT
CİHAZLARI**EH 1116H Serisi Hybrid**

16 Kanal Analog Kamera Girişi
4 Kanal IP Kamera Girişi
Hybrid
H.264
2.3 Megapiksel
POS Entegrasyonu



EH 1116H-Nano



EH 1116H-4+

AVerMedia
surveillance solutions



- 16 kanal H.264 formatlı hybrid DVR
- 4 kanal 1.3 megapiksel
1 kanal 2.3 megapiksel desteği
- RS 232 - RS 485 bağlantı girişleri
- iPhone, JAVA, PDA, Web Viewer, bağlantıları ile uzaktan görüntü izleme
- USB bellek üzerinden kayıt yedekleme özelliği
- 4 adet sensör girişi sayesinde DVR cihazına dedektör bağlanabilir ve röle çıkışından tetik alınabilir
- Harici HDD bağlantı desteği bulunmaktadır
- CMS desteği

Model	EH 1116H-Nano	EH 1116H-4+
Sıkıştırma Formatı		H.264
İşletim Sistemi		Embedded Linux
Analog Kamera Girişi		16 BNC
IP Kamera Girişi		4 Kanal
Ses Girişi		4 Kanal
Ses Çıkışı		1 Kanal
VGA Çıkışı		1 Kanal (1024x768)
Spot Monitör Çıkışı		1 BNC (Alarm Durumundaki Analog Kameranın Tam Ekran Görüntüsü) 1 BNC (TV Out)
Sensör Giriş/Röle Çıkış		4/1
Gösterim Hızı (Analog) (PAL)		400 Fps
Kayıt Çözünürlüğü (NTSC/PAL) (Analog)		NTSC: D1 720x480/2CIF 720x240/CIF 352x240 PAL: D1 720x576/2CIF 720x288/CIF 352x288
Kayıt Hızı (Fps) (NTSC/PAL) (Analog)		CIF: 400 fps 2CIF: 200 fps D1: 100 fps
Kayıt Çözünürlüğü (IP)		1.3 Megapiksel H.264/MPEG4/MJPEG (4 Kanal) 2.3 Megapiksel MJPEG (1nci Kanal)
e-SATA	Var	-
HDD	1 Adet SATA	2 Adet SATA
RS 232		Var
RS 485		Var
USB 2.0		2 Adet (Ön Panel)
Ethernet		1 Port 10/100/1000 Base-t
Operatör Ara Yüzü		USB Mouse, USB PC Keyboard, Uzaktan Kumanda
CMS Desteği		CM3000/CM3000Gold/Remote iMatrix/Remote Konsol
Uzak İzleme		Web Viewer/JAVA/PDA/iPhone/IBB Viewer/Android Viewer
Çalışma Voltajı		12V DC 24 Watt
Çalışma Sıcaklığı		0 C ~ +40 C
Ebatlar	245 mm x 160 mm x 50 mm	430 mm x 370 mm x 50 mm
Ağırlık	0,8 Kg	3,7 Kg

