

2 MP IP  
KAMERALAR**FB 2028-TM**

2 Mega Piksel  
H.264/MPEG4/MJPEG  
PoE  
WDR  
True Day&Night (ICR)




- 2 Megapixel (1920x1080) Çözünürlüğünde görüntü kalitesi.
- PoE özelliği sayesinde çalışması için gerekli olan enerjisi ayrıca bir güç kaynağı bağlamadan ve kablolama yapmadan uygun network cihazı kullanarak ethernet kablosu üzerinden sağlayabilir.
- Oto iris lens desteği sayesinde iç ve dış ortamlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
- Day&Night özelliği sayesinde ışık seviyesinin belirli bir değerin altına düşmesi durumunda kamera renkliden siyah beyaz moda geçerek daha net görüntü elde etmemizi sağlar.
- H.264/MPEG4/MJPEG formatında video sıkıştırma özelliği bulunmaktadır.
- Gizli maskeleyme özelliği ile kameranın görüş alanı içerisinde kalan bazı alanların ekranda görünmemesi sağlanabilir.

Model	FB 2028-TM
Görüntü Sensörü	1/2.7" CMOS (2 Megapiksel)
Etkin Piksel	1920x1080
Video Sıkıştırma	H.264/MPEG4/MJPEG
Frame Hızı	H.264/MPEG4 30 fps (1920x1080) MJPEG 30 fps (1280x1024)
Lens	3-9 mm Varifocal
Oto Iris	Destekler
Minimum Işık Oranı	0 Lux / F1.2 (Ir Led Açık)
Day&Night	Auto/Manual/Schedule
ICR Kontrol	Var
IR Led Sayısı	22 IR Led (Osram)
Gece Görüş Mesafesi	25-30 mt.
ePTZ	Var
Multiple Stream	Var
Ses Sıkıştırma	G.711 / G.726 / AAC
Ses Akışı	2 Yollu İletim
Mikrofon Girişi	Harici
PoE	IEEE 802.3 af (Class 4)
Güvenlik	Şifre Koruma
Kullanıcı Hesabı	10 Kullanıcı Desteği
Maskeleyme	3 Bölge
IMD (Akıllı Hareket Algılama)	3 Bölge
DNR	3D / 2D
Alarm	Mail/FTP / Save to Micro SDHC Card / Relay / Samba
Dijital Giriş/Çıkış	1/1
SD Kart	Var
Ethernet	10/100 Base-T / RJ 45
Protokol	HTTP, HTTPS, TCP/IP (IPv4, IPv6), QoS, UPnP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP (video only), Samba, SNMP(V1/V2c/V3), 802.1X
Koruma Sınıfı	IP 68
Güç İhtiyacı	12V DC / PoE
Güç Tüketimi	10 W (IR Led Açık-Isıtıcı Kapalı)
Çalışma Sıcaklığı	-60°C ~ +60°C
Ebatlar	111 x 114,5 x 265,2 mm
Ağırlık	2180 gr