

Web Server

DP16101HFI-IP

NETWORK VIDEO WEB SERVER

DUNLOP®

- 1 Kanal Video 1 Kanal Ses
- 704 x 576 Çözünürlükte Real-Time Kayıt ve Transfer
- H.264 / MPEG4 / MPEG2 / MJPEG ve Dual Stream Desteği
- Dahili MicroSD ve NAS, IPSAN Modunda storage kayıdı destekler.
- Kullanıcı Yetkilendirme
- 10 Kanal Video Transferi
- RS-485 Çıkışı ile Speed Dome Kamera Kontrolü
- Alarm Girişi / Çıkış Yönetimi ile Uzak Bilgilendirme Desteği
- Kompakt ve Şık Dizayn
- Cep Telefonu Desteği (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)



Teknik Özellikler

DP16101HFI-IP

GÖRÜNTÜLEME

| | | |
|-------|-----------------------|----------------------------------|
| Video | Giriş | 1 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω |
| Canlı | Görüntüleme Hızı | 25Fps Real-Time |
| | Çözünürlük | 704 x 576 |
| | Çoklu Ekran Gösterimi | - |

PERFORMANS

| | | |
|--------------|--------------------|---|
| Kayıt | Sıkıştırma Formatı | H.264 / MPEG4 / MPEG2 / MJPEG |
| | Kayıt Hızı | H.264/MPEG4/MPEG2 : 25 fps ; MJPEG : 15 fps |
| | Kayıt Çözünürlüğü | 352 x 288 / 704 x 288 / 704 x 576 |
| | Kayıt Modu | Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket |
| | Üzerine Yazma | Açık / Kapalı |
| | Pre-Alarm | 0sn ~ 30sn |
| | Post Alarm | 5sn ~ 10dk |
| Kayıt İzleme | Arama Modu | Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Doya / Resim |
| | Pleybek Fonksiyonu | İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom |
| Network | Transfer Hızı | H.264/MPEG4/MPEG2 : 25 fps ; MJPEG : 15 fps |
| | Band Genişliği | Her kanal için 32Kbps ~ 3072kbps arasında ayarlanabilir |
| | Çoklu Stream | H.264 (Dual Stream) |
| | Kullanıcı Sayısı | 10 Kullanıcı |
| | Protokol Desteği | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS layer3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, hkDDNS, NTP, RTSP, RTP / RTCP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKSv4/v5, PSIA, OnVIF, HIKCGI, netFilter |
| | Görüntüleme | IVMS Yazılımları / Browser / Cep Telefonu(Android, Iphone, Blackberry) |
| | Depolama | Kayıt |
| Güvenlik | Şifre Koruması | 3 Seviye toplam 32 Kullanıcı |
| | Video Koruması | WaterMark |

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

| | | |
|-------------------------|--------------------|--|
| Görüntüleme | Monitör | - |
| | Ses | Giriş |
| | Çıkış | 1 kanal 3.5 ses arayüzü (Hat seviyesi, 600Ω) |
| | Sıkıştırma Formatı | G.711 |
| Alarm | Giriş | 1 Kanal sinyal girişi |
| | Çıkış | 1 Kanal röle çıkışı |
| Bağlantılar | Bilgilendirme | CMS Yazılımı / E-Mail / Sesli Uyarı / Alarm Çıkışı Tetikleme |
| | Ethernet | PoE Destekli RJ45 10/100Mbps Ethernet Arayüzü |
| | Seri Port | - |
| | PTZ Kontrol Portu | RS 485 (T+, T-) |
| PTZ Kamera Protokolleri | | Dunlop, Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, vb. |

GENEL

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| Elektriksel | Çalışma Voltaj | 12V DC veya |
| | PoE | 6W Maksimum |
| Çevre Koşulları | Çalışma Sıcaklığı / Nemi | -10°C~+55°C / RH %90 Daha az |
| | Boyutlar / Ağırlık | 80 x 39 x 90 mm / ≤ 0.5 Kg |
| Dil | | Türkçe / İngilizce |

DiĞER

| | | |
|--------------------|--|---|
| Yazılım | | 256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel iVMS yazılımları |
| Uyumluluk (HYBRID) | | Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme |