

Network Kayıt Cihazları

DP-2616 / 32 / 64NI-XT

NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZI

16 Kanal / 32 Kanal / 64 Kanal Network Kamera Kayıdı

5Mp' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü

1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı

VGA, HDMI, CVBS Monitör Çıkışları

H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği

2 Adet Gigabit Ethernet Portu

16 Adet SATA Portu ile 48TB HDD Desteği

2 Adet E-SATA Portu ile Yedekleme ve Kayıt İmkani

HDD ve Kamera Gruplama Özelliği

ONVIF Uyumlu Network Kamera Desteği

128 Kanal Video Transferi

16 Kanal için 40 mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi

32 Kanal için 80 mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi

64 Kanal için 160 mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi

DUNLOP®



16 ADET SATA HDD
2 ADET E-SATA



Teknik Özellikler

DP-2616NI-XT

DP-2632NI-XT

DP-2664NI-XT

GÖRÜNTÜLEME

Analog Video	Giriş	-		
IP Video	Giriş	16 Kanal	32 Kanal	64 Kanal
HYBRID Video	Giriş	-		
Canlı	Görüntüleme Hızı	Real-Time		
	Çözünürlük	1920 x 1080p ye kadar		
	Çoklu Ekran Gösterimi	Çeşitli Ekran Modları		

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264		
	Kayıt Hızı	400 Fps	800 Fps	1600 Fps
	Kayıt Çözünürlüğü	352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp		
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket		
	Üzerine Yazma	Açık / Kapalı		
	Pre-Alarm	0 sn ~ 30 sn		
	Post Alarm	5 sn ~ 10dk		
Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Dosya		
	Pleybek Fonksiyonu	İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom		
Network	Transfer Hızı	1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir		
	Band Genişliği	32kbps ~ 6mbit arasında ayarlanabilir		
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)		
	Kullanıcı Sayısı	64 Kanal Video Transferi		
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, HTTP, NTP, NFS, SMTP, SNMP, Multi Cast, SADP, iSCSI, RTP, IPv6		
	Görüntüleme	IVMS Yazılımları / IE / Cep Telefonu (iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Java,)		
Depolama	Maksimum Kapasite	48Tb		
	Dahili HDD	16 Adet SATA HDD Portu		
	Harici HDD	2 Adet E-SATA Portu		
Yedekleme	Arayüz	DVD-RW / USB / Network (IE ve Client) / E-SATA		
	Dosya Formatı	MP4		
Güvenlik	Şifre Koruması	3 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)		
	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme		

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntüleme	Monitör	HDMI (1920 x 1080) / VGA (1920 x 1080) / 1 Kanal CVBS		
Ses	Giriş / Çıkış	1 Kanal / 2 Kanal		
	Sıkıştırma Formatı	-		
Alarm	Giriş / Çıkış	16 Kanal / 4 Kanal		
	Bilgilendirme	E-mail / CMS Yazılımı / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme		
Bağlantılar	Ethernet	2 Adet RJ-45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü		
	Seri Port	RS-232		
	PTZ Kontrol Portu	RS-485		
	USB	3 port USB 2.0		
	NVR Kontrol	Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / Network (IE/CMS Yazılımı) / Klavye		
PTZ Kamera Protokolleri		Dunlop, Samsung techwin, Pelco D, Pelco P, vb.		

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	100 ~ 240V AC 6.3A 50~60Hz / 45W		
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı/Nemi	-10°C ~ +55°C / 10% ~ 90%		
Mekanik	Boyutlar / Ağırlık	445 x 496 x 146 mm / 12.5 Kg		
	Rack Mount kit	Var		
Dil		Türkçe / İngilizce		
Diğer				
Yazılım		256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel yazılım		
Uyumluluk (HYBRID)		Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme özelliği		