



EIP 220



EAN 750



SP AVI201Z

EIP 220

1/3 Sony Super HAD Interlaced CCD
420 TV Lines
Gerçek Day/Night özelliği
0,3 LUX / F 1,2
Lens Takılabilme Özelliği C/CS Mount
PAL 720 (H) x 576 (V)
PAL 720 (H) x 288 (V)
PAL 352 (H) x 288 (V)
PAL 176 (H) x 144 (V)
MPEG-4 Kayıt Formatı
Resim Çekme Özelliği
Renk Ayarı Ayarlanabilir
25 fps Real Time İzleme ve Kayıt
Multicast / Unicast
5 Kullanıcı Tanımlayabilme
Kullanıcı Yetkilendirme ve Şifre Koruması
HTTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, RTP, RTCP, DHCP, DDNS
İnternet Explorer Desteği
10/100 base - T, RJ-45
Alarm Giriş Çıkışı
DC 12V

EAN 750

1/3 Sony CCD High Sensitivity Image Sensor
560 TV Lines
Gerçek Day/Night Özelliği
0,002 LUX / F 1,2
Lens Takılabilme Özelliği DC/EE
PAL 720 (H) x 576 (V)
PAL 720 (H) x 288 (V)
PAL 176 (H) x 144 (V)
MPEG-4, M-JPEG Kayıt Formatı
Resim Çekme Özelliği
99 Kademe Renk Ayarı
25 fps Real Time İzleme ve Kayıt
64-2 Mbps Bant Genişliği
Multicast / Unicast
5 Kullanıcı Tanımlayabilme
Kullanıcı Yetkilendirme ve Şifre Koruması
HTTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, RTP, RTCP, DHCP, DDNS
İnternet Explorer Desteği
10/100 base - T, RJ-45
Alarm Giriş Çıkışı
DC 12V

SP AVI201Z

MPEG4 / MJPEG Video Sıkıştırma
380 TV Lines
738(H)x480(V) pixel
Network'ten Kayıt Alma İmkanı
Çoklu Kullanıcı ve Şifre Desteği
25 frm Real-Time Aktarım Hızı
10 Kullanıcı Desteği (Uzak Erişim)
Renk, Işık, Keskinlik, Kontrast Ayarı
1 Lux (F1,2)
Lens f3,6mm/f 4,6mm
BLC
Lens Açısı 80/55,6 Derece
Hareket Algılama Fonksiyonu
Multicast / Unicast
Analog ve Lan Çıkışı
ATW,AGC Ayarları
DDNS,PPoE,DHCP,NTPTCP/IP,ICMP,SMTP,FTP
HTTP,RTSP
İnternet Explorer Desteği
152,5(L)x115,2(W)x40,2(H)
DC 12V