

HD
KAMERALAR

EverFocus HD CCTV Kameralar

2.1 Mega Piksel
Dijital Zoom
DNR
OSD

HD CCTV

EverFocus®



EDH 5102



EBH 5102

- 2.1 Megapixel Çözünürlüğünde Analog HD görüntü kalitesi.
- OSD Menü özelliği sayesinde kameranın üzerinde bulunan butonlar yardımı ile kameranın menüsüne girip gerekli ayar değişiklikleri yapılabilir.
- Gizli maskeleyme özelliği ile kameranın görüş alanı içerisinde kalan bazı alanların ekranda görünmemesi sağlanabilir.
- Hareket algılama özelliği kullanılarak görüntü alanı içerisinde bölgeler belirlenebilir ve bu bölgelerde oluşan hareketler ekranda alarm olarak gözlemlenebilir.
- Düşük ışık seviyelerinde dijital sinyal gürültü oranını en iyi şekilde ayarlayan DNR teknolojisi mevcuttur.
- Sis, duman ve benzeri ortamlarda kontrast oranını artırma teknolojisi

Model	EDH 5102	EBH 5102
Görüntü Sensörü	1/3" Panasonic 2.1 Mega Pixel Color Progressive CMOS	
Etkin Piksel	1920 (H) x 1080 (V)	
Main Çıkış Video Formatı	HD CCTV	
Çözünürlük	1920 x 1080p 30/25	
Minimum Işık Oranı	0,025 Lux	0 Lux (Ir Led Açık)
Main Çıkış Konnektör	BNC	
Test Çıkışı Video Formatı	NTSC/PAL	
Test Çıkış Konnektör	Pin Başlıklı BNC Kablo	
S/N Oranı	50 dB'den fazla (AGC Kapalı)	
Lens	2,8 mm	3,6 mm
Kontrast Artırma	On/Off	
IR Led Sayısı	-	23 IR Led
Gece Görüş Mesafesi	-	15 mt
OSD Menü	Var	
Dijital Slow Shutter	Off / 1-4x	
Elektronik Shutter	Auto/Manual 1/30 (1/25) ~ 1/60,000	
Sharpness	10 Adım (OSD)	
Brightness	20 Adım (OSD)	
LSC (Lens Shading Comp.)	On/Off	
BLC (Back Light Comp.)	On/Off	
Day&Night Kontrol	Auto/Color/B&W	
AWB (Auto White Balance)	Auto/Preset/Manual	
DNR (Dynamic Noise Reduct.)	3-DNR: On/Off	
AGC (Auto Gain Control)	20 Adım (OSD)	
RS 485	2400 ~ 11500 Baud - Protocol:EVF-1, Pelco D/P	
Desteklenen Diller	İngilizce / Fransızca / Almanca / Basitleştirilmiş Çince	
H-Mirror	On/Off	
V-Flip	On/Off	
Bozuk Piksel Telafisi	Manual Activation	
Dijital Zoom	96 Adım (OSD)	
Maskeleyme	32 Bölge	
Hareket Algılama	On/Off	
Koruma Sınıfı	-	IP 66
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ +45°C	-40°C ~ +50°C
Çalışma Voltajı	12V DC	