

3 Megapiksel Full HD Network IR Bullet Kamera



Özellikler

MODEL	ENB-7332R
Kamera	
Resim Sensörü	1/2.8" 3 Megapiksel Exmor CMOS
Etkin Piksel	2096(H) x 1561(V)
Tarama Sistemi	Kademeli
Elektronik Kapak hızı	Otomatik/Manuel 1/3 ~ 1/10,000s
Asgari Aydınlatma	Renkli: 0.2Lux/F1.4,S/B: 0.01Lux/F1.4; 0Lux/F1.2(IR on)
S/N Oranı	50 dB den Fazla
Görüntü Çıkışı	1 Kanal BNC (1.0Vp-p/75Ω)
Kamera Özellikler	
Azami IR LED mesafesi	20m
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Kompanzasyonu	BLC /HLC /DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Gürültü Azaltma	2D
Gizlilik Maskeleyme	4 bölgeye kadar
Lens	
Odak Mesafesi	3.3 ~ 12mm
Azami Açıklık	F1.4
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H: 79.3° (Geniş)~29.8° (Tele)
Lens Tipi	Manuel/Otomatik Iris (DC)
Montaj Tipi	Kart İçi Tip
Görüntü	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	3.0M(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288) /
Kare Hızı	Ana Akış 3M(1~20fps)/1080P/720P(1 ~ 25/30fps) Alt Akış D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Hızı	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u (64kbps) / PCM (128kbps)
Arayüz	1/1 Kanal Giriş/Çıkış
Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF Ver. 2.0
Azami Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Yedek Arayüz	
Hafıza Yuvası	Mikro SD, Azami 32GB
Alarm	2/1 Kanal Giriş/Çıkış
Genel	
Güç Kaynağı	AC 12V(AC24 opsiyonel) PoE(802.3af)
Güç Tüketimi	<10W
Çalışma Ortamı	-10°C ~ 60°C, 10% ~ 90%RH
Koruma Seviyesi	IP66
Boyutlar	Ø104mm 306.7mm
Ağırlık	1.25kg

Genel Özellikler

- 1/2.8" 3 Megapiksel aşamalı tarama Exmor CMOS
- H.264 ve MJPEG çift akış kodlaması
- Azami 20fps@3.0M(2048x1536)& 25/30fps@1080P(1920x1080)
- DWDR Gündüz / Gece (ICR), 2DNR, Otomatik iris, AWB, AGC, BLC
- Birden çok ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 3.3-12mm varifocal (değişken odaklı) lens
- Dahili 2/1 alarm giriş/çıkışı
- Azami 20m IR LED uzunluğu
- Mikro SD Hafıza, IP66, PoE

Boyutlar(mm)

