



### Önemli Özellikler:

- 540TVL Çözünürlük
- 8 Özel Hayat Maskeleye Bölgesi
- 1/4" Sony CCD
- Gece / Gündüz + ICR (Gerçek Gece / Gündüz)
- 4 Alarm Girişi, 2 Alarm Çıkışı
- Herbiri 80 s Kaydetme ile 2 Tur Paterni
- 8 Tur, 24 Ön Kurgu / Tur, Hız ve Süre Seçilebilir
- Düzenlenebilir Zamanlı 128 Ön Kurgu
- Baud Rate: 2400 / 4800 / 9600 bps
- Çoklu Protokol Desteği



### Teknik Özellikler

Sensör	1/4" SONY EXview CCD	Koruma Sınıfı	Yok
Çözünürlük	540TVL	Otomatik Pozlama (AE)	Otomatik, Parlaklık / Shutter Önceliği / IRIS Önceliği / Elle Kazanç / Yavaş Shutter
Min. Aydınlatma	0.1Lüks (Renkli); 0.02Lüks (S/B)	Ön Kurgu (Preset)	128
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	Baud Rate	1200 / 2400 / 4800 / 9600
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	Protokol	AD, PELCO-D, PELCO-P, PHILIPS, VICON, SAMSUNG, DS
S/N Oranı	>50dB	Salınma	360° Sürekli Saat Yönünde ya da Tersi Yönünde; 2 ya da 4 Ön Kurgu Arasında Tarama, Yatay ve Dikey Hareket
Senkronizasyon	Dahili / Harici AC-Kilit	Grup Ayarlama	Ön Kurgu, Tur ve Patern İçeren 2 Grup
Optik Zoom	36x Optik Zoom	Zaman Ayarlama	Haftanın Günlerine Göre Zaman Ayarlama; Ön Kurgu, Tur, Patern, Grup, Gece/Gündüz, Gün Seçilebilir, Günde 4 Kere
Dijital Zoom	12x	Park Ayarlama	Park Süresi 1-99 Dakika, Ön Kurgu, Tur Patern, Grup, Salınma Seçilebilir
Fokal Mesafe	3.4mm - 122.4mm	Ekran Göstergesi	Süre, Tarih, Başlık, Koordinat, Sıcaklık
Görüş Açısı	57.8° - 1.7°	Fan / Isıtıcı	Otomatik / Elle
AWB	Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/One-Push/Elle	İsimlendirme	1 Ana Başlık, 1-16 Ön Kurgu Başlığı, 16 Karakter/Başlık
Gece & Gündüz	Evet	Alarm Cevabı	0-99 Dakika
ICR	Mekanik IR Kesme Filtresi	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
Elektronik Shutter	1/60 s - 1/120,000 s (NTSC) / 1/50 s - 1/120,000 s (PAL)	Besleme	AC24V±10%, (Harici Ortam: 24V)
Gama Doğrulama	Yok	Enerji Harcama	0.25A 6W (Harici Ortam: 1A/24W)
Haberleşme Arayüzü	RS-485	Kurulum Yapısı	Metal Entegreli ya da Ayrı Hızlı Kurulum Yapısı
Dikey Hareket Hızı	0.05°/s - 280°/s	Çalışma Sıcaklığı	İç Ortam: -5°C - 60°C / Dış Ortam: -30°C - 60°C
Yatay Hareket Hızı	0.05°/s - 280°/s	Ağırlık	İç Ortam: 2.2 kg, Dış Ortam: 4.3 kg [Ayaksız]
Özel Alan Maskeleye	8 Bölge	Boyutlar	230(Ø) x 288.5(Y) mm
BLC	Açık / Kapalı / Otomatik		
DNR	Yok		
AGC	Otomatik		



L=200  
L=1000

