

#### Önemli Özellikler:

- D-WDR
- 3D DNR Desteği
- 560 TVL Yüksek Kaliteli Video İmajları Üretir
- Hava Geçirmez IP66 Koruması ile Eşsiz Tasarım
- Darbeye Dayanıklı Sağlam Yapı
- Üçlü Veri Akışı H.264 / MPEG4 / JPEG Sıkıştırma
- İnternet veya Intranet Üzerinden Uzaktan İzleme
- Çatı Dome Kapağı ile İç ve Dış Mekana Uygun Kurulum
- 3GPP / PDA Servis Desteği
- UPnP Desteği ile Kolay Kurulum
- Çalınmaya Karşı Vidalı Koruma
- 36 Kanal Kayıt Ücretsiz Yazılım Sağlanır
- Yazılım Entegrasyonu için SDK Sağlanır
- Maxi-Watch Professional IP Yazılım Desteği (İsteğe bağlı)



#### Teknik Özellikler

İmaj	Sensör	1/33" CCD	Video Kalitesi	İmaj Çerçeve Oranı	30/25 [NTSC/PAL] fps	
	Etkin Piksel	NTSC: 976[H] x 494[V] PAL: 976[H] x 582[V]		Video Veri Akışı	Veri Akışı 1	H.264 veya MJPEG
	Horizontal Resolution	560 TVL			Veri Akışı 2	H.264 veya MJPEG
Min. Aydınlatma	Renk	0.1 Lüks	Veri Akışı 3 [3GPP]	MPEG4 [3GPP]		
	S/B	0 Lüks (IR Açık)	Ses Girişi	Sıkıştırma	G.711	
	CDS Sensör	Evet	Ses Hattı Çıkışı	1		
	IR Hassasiyet	Evet	Ses Çıkışı	Sıkıştırma	G.711	
Lens	IR LED	18 Adet	Ses Hattı Çıkışı	1		
	Lens Montaj Şekli	3.7 - 12mm Varifokal Lens	Alarm	Alarm Girişi	1	
	Senkronizasyon	Senk. Sistem	Alarm Çıkışı	1 [Röle]		
Fonksiyonlar	Gece/Gündüz	Mekanik ICR	Reset Düğmesi	Evet		
	Video Ayarı	Partaklık, Kontrast, Doygunluk, Renk Tonu, Keskinlik, AES, Elle Shutter, İris Seviyesi	Koruma Sınıfı	IP66		
		Hareket Algılama	Evet (3 Pencere)	LED	Güç LEDİ	
		Elektronik Shutter	Otomatik	Giriş / Çıkış	Yok	
	Titreşim		RS-485	Yok		
	Sabit Shutter	1/60 (50), 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000-1/100,000 s	Ağ	Ethernet	Ethernet (10/100Base-T) RJ-45 Konnektör	
	BLC	Evet (Açık / Kapalı)		Protokol	HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP	
	AGC	Otomatik	Yazılım	Web Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 6.0 veya Üstü	
	Beyaz Ayarı	Otomatik		SDK	Evet	
Oto İris Kontrol	DC Drive	Güvenlik	Sifre Koruma: Yönetici Tarafından Kontrol Edilir			
S/N Oranı	>48dB	Sıcaklık	Çalışma	0°C -40°C		
Video Kalitesi	Sıkıştırma		Üçlü Veri Akışı (Triple Streaming) H.264 / MJPEG / MPEG4	Depolama	-30 °C ~ 60 °C	
		Full D1 [NTSC: 720 x 480 PAL: 720 x 576]	Güç	Güç Gereksinimi	DC12V & PoE (IEEE802.3af) [Sınıf 3]	
		4 CIF (704x480, 704x576)		Güç Tüketimi	490mA	
	Resim Çözünürlüğü	CIF: [ NTSC: 352 x 240 PAL: 352 x 288] QCIF: [NTSC: 176 x 120 PAL: 176 x 144]	Fiziksel	Boyut [G x Y x D]	[G]137x[Y]104	
Ayarlanabilir Bit Oranı	CBR, VBR	Ağırlık		800g		