

CKV223-PM2

Önemli Özellikler:

- 3D-DNR Gürültü Giderme Özelliği
- iPhone / Android / Symbian / Blackberry / Mac Üzerinden İzleme
- 10 Kişi Aynı Anda Bağlanabilir
- Full HD Görüntü
- 1920x1080 @ 30fps
- 3D-DNR Gürültü Giderme Özelliği
- 2 Yönlü Ses Desteği
- PoE Desteği
- Üçlü Veri Akışı
- SD Bellek Desteği
- 10 Kişi Aynı Anda Bağlanabilir
- 64 Kanal Ücretsiz Kayıt Yazılımı Sağlanır
- 3 Bölge Özel Hayat Maskeleye



Teknik Özellikler

İmaj	Sensör	1/2.7" CMOS	Video Veri Akışı	Veri Akışı 1	H.264 veya MJPEG	
	Etkin Piksel	1080p		Veri Akışı 2	H.264 veya MJPEG	
	Yatay Çözünürlük	1080 Piksel		Veri Akışı 3 (3GPP)	MPEG4	
ONVIF Desteği		Var	SIP / VoIP		Yok	
Min. Aydınlatma	Renk	0.5 Lüks F1.4	Ses Girişi	Sıkıştırma	G.711(64K) ve G.726(32K,24K)	
	S/B	0 Lüks (IR Açık)		Ses Hatlı Çıkışı	3.5mm Soket Girişi	
	CDS Sensör	Var	Ses Çıkışı	Sıkıştırma	G.711(64K) ve G.726(32K,24K)	
	IR Hassasiyet	850nm		Ses Hatlı Çıkışı	3.5mm Soket Çıkışı	
IR LED	18 Adet		Alarm	Alarm Girişi	1 Giriş	
Mercek	Mercek Montaj Şekli	3 ~ 9mm Varifokal Mercek		Alarm Çıkışı	1 Çıkış	
Senkronizasyon	Senk. Sistem	Dahili	Reset Düğmesi		Evet	
Gece/Gündüz	Mekanik ICR	Var	Koruma Sınıfı		IP66	
Fonksiyonlar	Video Ayarı	Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, BLC, Gece Modu, Tonlama, Doygunluk, D-WDR, Flip, Aynalama, Gürültü Giderme	LED		Var	
		Hareket Algılama	3 Bölge	Giriş / Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış	
	Elektronik Shutter	Otomatik / Elle	Yayın Akışı		Tek Noktaya / Çok Noktaya Yayın	
	Özel Hayat Maskeleye	3 Bölge	Ağ	Ethernet	10m / 100m Oto. Algılayıcı, RJ45	
	Sabit Shutter	1/5- 1/10,000 sec			Protokol	HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access List, SSL IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP UDP, SMTP, FTP, IGMP PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA
	BLC	Evet (Açık / Kapalı)	Yazılım	Web Tarayıcı		Microsoft Internet Explorer 6.0 ya da Üzeri
	AGC	Otomatik			SDK	Var
	WDR	Var			Güvenlik	Sifre Koruma, IP Adres Filtreleme, HTTPS Sifrelenmiş Veri İletimi, Ağ Koruması için 802.1X Port-Bazlı Kimlik Doğrulama, QoS/DSCP
	Beyaz Ayarı	Otomatik	Sıcaklık	Çalışma	-10°C ~ 50°C	
	Oto İris Kontrol	DC Drive			Depolama	-30°C ~ 60°C
S/N Oranı		>50dB	Güç	Güç Gerekşinimi	DC12V veya POE (IEEE802.3af) (Sınıf 3)	
Video Kalitesi	Sıkıştırma	H.264 / JPEG / MPEG4 (Sadece 3GPP)		Güç Tüketimi	560mA, 6.12W	
	Resim Çözünürlüğü	1920 x 1080	Fiziksel	Boyut (G x Y x D)	137 (G) x 104 (Y)	
	Ayarlanabilir Bit Oranı	CBR, VBR		Ağırlık	1300 g	
İmaj Çerçeve Oranı		1920x1080 (30fps), 1280x720 (30fps), 640x480 (30fps), 320x240 (30fps), 176x144 (30fps)				