

Sabit **IP**  
Kameralar



**LG**

Life's Good



# Sabit IP Kameralar



	LSW2010F-P	LSW900P-B	LSW901P-B	LW342F-P	LW345F-P
Genel	Tür	Standart Çözünürlüklü Sabit Kamera	Standart Çözünürlüklü Sabit Kamera	Mega Piksel Sabit Kamera	
	Görüntü Donatımı	6 mm (1/3 Type) Super HAD II CCD	6 mm (1/3 Type) Vertical Double Interline CCD	1/2.8 Tip Progressive Scan	
	Lens Tipi	C/CS Montaj	C/CS Montaj	C/CS Montaj	
	Çözünürlük	704 x 576	704 x 576	1920 x 1080	
	Min. Işık Hassasiyeti	Renkli: 0.06 Lux @ DSS Kapalı S/B: 0.00006 Lux @ DSS Açık	Renkli: 0.1 Lux @ DSS Kapalı S/B: 0.00003 Lux @ DSS Açık	Renkli: 2 Lux @ DSS Kapalı S/B: 0.1 Lux @ DSS Kapalı	
	Geniş Devinim Erimi (WDR)	-	O	O (80dB)	
	Gece & Gündüz	Sayısal	ICR	ICR	
Kamera	Görüntü Özellikleri	Arka Işığın Telifisi / 3D-DNR / Pozlama Kontrolü / Sayısal Yavaş Pozlama / Otomatik Kazanç Kontrolü / Beyaz Dengesi / Özel Alan Maskeleyme / EIS / Keskinlik / Sayısal Yakınlaştırma	Arka Işığın Telifisi / 3D-DNR / Pozlama Kontrolü / Sayısal Yavaş Pozlama / Otomatik Kazanç Kontrolü / Beyaz Dengesi / Özel Alan Maskeleyme / EIS / Keskinlik / Sayısal Yakınlaştırma	Arka Işığın Telifisi / 3D-DNR / Pozlama Kontrolü / Sayısal Yavaş Pozlama / Otomatik Kazanç Kontrolü / Beyaz Dengesi / Özel Alan Maskeleyme / EIS / Keskinlik / Sayısal Yakınlaştırma	
	Video Sıkıştırma Teknolojisi	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG	
	Çerçeve Sayısı	25 fps @ D1	25 fps @ D1	30 fps @ 1080p	
	Çok Yönelim Yayın	Çift Yayın	Çift Yayın	Çift Yayın	
	Ses Sıkıştırma	G.726, G.711	G.726, G.711	G.726, G.711	
	Çift Yönelim Ses	O	O	O	
	Hareket Algılama	O	O	O	
Hareket	Olay Bilgilendirme	Alarm Çıkışı / e-posta / FTP	Alarm Çıkışı / e-posta / FTP	Alarm Çıkışı / e-posta / FTP	
	Olay Öncesi Ara Belleği	O	O	O	
	Video İçerik Çözümleme	-	-	İhlal Algılama, Çizgi Geçme, Nesne Kaybı, Nesne Sayma, Sabotaj	İhlal Algılama, Çizgi Geçme, Nesne Kaybı, Nesne Sayma, Sabotaj
Arayüz	Görüntü Giriş / Çıkış	1 BNC Çıkış	1 BNC Çıkış	1 BNC Çıkış	
	Ses Giriş / Çıkış	1/1	1/1	1/1	
	Alarm Giriş / Çıkış	1/1	1/1	1/1	
	Kontrol Yöntemi (RS-485)	-	O	-	
Ağ	Fiziksel Katman	10/100 Ethernet	10/100 Ethernet	10/100 Ethernet	
	Güvenlik	Şifre Koruma, HTTPS (SSL)	Şifre Koruma, HTTPS (SSL)	Şifre Koruma, HTTPS (SSL)	
	İletişim Kuralları	TCP / IP (IPv4), HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS (LG)	TCP / IP (IPv4), HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS (LG)	TCP / IP (IPv4), HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS (LG)	
	Uzak Erişim Yazılımı	LSS464 ve IE	LSS464 ve IE	LSS464 ve IE	
	Çoklu Bağlantı	10	10	10	
Mekanik	Besleme Gerilim	PoE / DC12V (±10%)	PoE / AC24V (±10%)   DC12V	PoE / DC12V (±10%)	
	Çalışma Isısı / Nem Oranı	-10°C ~ 50°C / 0% ~ 90%RH	-10°C ~ 50°C / 0% ~ 90%RH	-10°C ~ 50°C / 0% ~ 90%RH	
	Ağırlık	0.37 kg	0.5 kg	0.508 kg	
	Ölçüler	67.4 x 135.4 x 61.5 mm (G x D x Y)	69 x 54 x 128.5 mm (G x D x Y)	57.2 x 68.0 x 149.0 mm (G x Y x D)	
	Sertifikalar	FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B, Class A, CE, ROHS, KCC	FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B, Class A, CE, ROHS, KCC	FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B, Class A, CE, ROHS, KCC	

