

DH-IPC-HDB3300

3.0 Megapiksel Full HD Darbeye dayanıklı IP Network Dome Kamera



Model


DH-IPC-HDB3300P: 3.0 Megapiksel CMOS, 3.0M'de 15fps ve 1080P'de 25fps,, 4.5~10mm lens, PoE, IK10, IP66

DH-IPC-HDB3300N: 3.0 Megapiksel CMOS, 3.0M'de 15fps ve 1080P'de 30fps, 4.5~10mm lens, PoE, IK10, IP66

Özellikleri

- 1/2.8" 3.0 Megapiksel SONY progresif tarama Exmor CMOS görüntü sensörü
- Yüksek performanslı TI DaVinci serisi DSP
- H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama
- 3.0M(2048×1536)'de 15fps ve 1080P'de 25/30fps çözünürlük
- Çift veri akışı destekleyerek esnek network transferi sağlar. Bu sayede düşük internet bantlarında da mobil telefon dahil izleme sağlayabilmektedir.
- ICR destekli gerçek Gündüz/Gece
- Standart 4.5~10mm/F1.6 CS Oto Iris lens
- Alarm I/O, RS485 arayüzü destekli
- Yerel bellek için maksimum 32GB Mikro SD kart destekli
- DC12V/AC24V çift güç kaynağı, PoE destekli
- IK10 tanımlı darbeye dayanıklı & IP66 Su geçirmez
- Internet Explorer web sunucusu, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS

Boyutları (mm)



Teknik Özellikleri

Model	DH-IPC-HDB3300P	DH-IPC-HDB3300N
Genel		
İşlemci	TI DaVinci Serisi DSP	
İşletim Sistemi	Embedded LINUX	
Kaynak	Aynı anda uzaktan izleme, yerel kayıt ve uzaktan kontrol	
Kullanıcı Arayüzü	WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR	
Kamera		
Görüntü Sensörü	1/2.8" 3.0 Megapixel SONY progresif tarama Exmor CMOS	
Etkin Pikseller	2096(H)×1561(V)	
Elektronik Shutter	Otomatik/El ile 1/50~1/10000s	Otomatik/El ile, 1/60~1/10000s
Minimum Aydınlatma	0.2LÜKS/F1.6(Renk), 0.01LÜKS/F1.6(B/W), 0LÜKS(IR açık)	
Sinyal-Gürültü Oranı	>50dB	
Kazanç Denetimi	Otomatik/El ile	
Beyazlık Dengesi	Otomatik/El ile	
Gündüz/Gece	ICR	
Lens	CS montajı, Oto Iris, 4.5~10mm /F1.6	
Video		
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG	
Görüntü Çözünürlüğü	3.0M(2048×1536) / 1080P(1920×1080) /720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)	
Kodlama Hızı	3M(1~15fps) + D1(1~25fps) 1080P/720P(1~25fps) + D1(1~25fps)	3M(1~15fps) + D1(1~30fps) 1080P/720P(1~30fps) + D1(1~30fps)
Bit Hızı	160K~8Mbps	
Anlık Görüntü	En hızlı 1fps JPEG yakalama	
Video Biçimi	PAL	NTSC
Analog Video Çıkışı	1 kanal BNC(1.0Vp-p, 75Ω)	
Ses		
Ses Sıkıştırma	G.711a / G.711u / PCM	
Bit Hızı	64kbps/128kbps	
Giriş	1 kanal RCA	
Çıkış	1 kanal RCA	
Network		
Ethernet	RJ-45 (10/100-T tabanı)	
Network Özelliği	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF	
Uzaktan Erişim Özelliği	Monitör, PTZ kontrol, Kayıt izleme, Sistem kurulumu, Dosya yükleme, Günlük bilgiler, Bakım & Güncelleştirme	
Yardımcı Arayüz		
Mikro SD Kart	Maksimum 32GB, yerel kayıt	
RS485	PTZ kontrol	
Alarm	2 Giriş / 1 Çıkış	
Ortam		
Güç Kaynağı	DC12V/AC24V, PoE	
Güç Tüketimi	<10W	
Giriş Koruması	IK10 & IP66	
İşletim Ortamı	-10°C~+60°C, %10~%90	
Boyut	Ø160mm×118.5mm	
Ağırlık	1.25kg	