



ONVIF

H.265+ SERIES  
High Efficiency Video Coding

POE



2.0 Mega Piksel IP Kamera

Full HD  
1920x1080

## Model

## SP V822DM-FF

Mega Piksel	2.0 Mega Piksel
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	1920x1080
Video Sıkıştırma	H.265+, H.265 Main Profile/H.264 High Profile H.264 Main Profile/H.264 BaseLine Profile
Frame Hızı	Main Stream:25/30 Fps & 1920x1080 - Sub Stream: 25/30 Fps & 704x576
Lens	2,8-12 mm Mp Motorize Lens
IR Led Sayısı	3 Adet Smart IR Led
Gece Görüş Mesafesi	25-30 mt.
Minimum Işık Oranı	Color: 0,01 Lux @ F1.2 / 0 Lux @ F1.2 (IR Led Açık)
Akıllı Analiz Desteği	Yüz algılama, Sınır ihlali, Bölge ihlali, Fazla Objeye, Eksik objeye, Çit ihlali, Ters Yön Algılama, Oyulanma Algılama, Yoğunluk Algılama, Kişi sayma
BNC Çıkışı	Var
Network Girişi	1 Adet RJ 45 10/100M
Video Bit Rate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Ses Giriş / Çıkış	1/1
Alarm Giriş / Çıkış	1/1
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711A/G.711Mu/G.726
SD Card Desteği	128 GB
Power Over Ethernet (PoE)	Dahili
Maskeleme	4 Bölge
Back Light Comp. (BLC)	Var
Wide Dyn. Range (WDR)	D-WDR
Digital Noise Red. (DNR)	2D-DNR / 3D-DNR
Region Of Interest (ROI)	Var
Hareket Algılama	Var
Koridor Modu Desteği	Var
Snapshot Desteği	Var

Protokol	TCP/IP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP
Anti-fog	On/Off
Onvif	Var
RS 485	Var
Shutter Hızı	1/25 sn ~ 1/10.000 sn
Dayanıklılık Standardı	IK 10
Koruma Sınıfı	IP 67
Çalışma Voltajı	DC 12V / PoE
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +60°C
Ebatlar	137,99 x 110 mm

WDR: On



WDR: Off



DNR: On



DNR: Off



- ◆ Kameranın görüş alanı içinde kalan bazı alanların ekranda gösterimini engelleyen maskeleme özelliği.
- ◆ IP 67 koruma sınıfı sayesinde dış ortamlarda mevsim şartlarından etkilenmeksizin çalışmaya devam eder.
- ◆ Mekanik IR Cut Filtre ile Gerçek Day&Night.

