

## TC - 402 NVR



### ÖZELLİKLER

- 4 Network Kameraya Kadar Kayıt ve Yönetim Sistemi
- 2 MP (H.264) 120 fps kayıt
- Maksimum 4 TB (2 X 2 TB)
- Farklı Kamera Markalarıyla Uyumluluk
- Canlı ve Kayıt İzlemede yüksek görüntü kalitesi
- Güç Kaybından sonra otomatik başlatma
- Oynatılan Videoları AVI formatında yedekleme
- E-Map ve Google Map üzerinden Olay Bildirimi (Sadece WEB)
- Akıllı Kayıt Araması
- Mobil Cihazlarla ile Uzaktan Görüntüleme
- USB Disk üzerine Yedekleme
- 1080P HDMI çıkış ile yüksek kalite görüntüleme
- Uzaktan kumanda, mouse veya USB Joystick ile kolay kullanım
- 256 Kanal ücretsiz CMS
- 256 Kanal **ücretli** yedekleme yazılımı ile **3-6-9-12** ay veya daha fazla sürelerde kayıtların istenilen kalite ve frame sayısında yedeklenerek saklama imkanı

#### Temiz ve Yüksek Kaliteli Canlı Görüntü



#### Eş Zamanlı Kayıt İzleme



#### Gelişmiş PTZ Kontrolü



#### Google Emap Üzerinden Görsel Olay Bildirimleri



#### Uzaktan Canlı Görüntüleme



#### Mobil Uygulamalar



#### Dynamic DNS ile Kolay Erişim




#### Kutu-Dışı Geniş Yelpaze



#### Kolay Bakım



#### HDMI Çıkış Arayüzü



### TEKNİK ÖZELLİKLER

YAZILIM		
Kamera	Kamera Ekleme	Manuel / Akıllı Arama
	Maksimum Kanal Sayısı	4
Video	Sıkıştırma	MJPEG/MPEG4/H.264
	Çözünürlük	Full HD/MegaPixel/D1/CIF/QCIF
Ses	Yayın	Çift-yönlü (web) / tek yönlü (yerel kullanıcı)
	Görüntüleme Modu	Canlı / Geri Kayıt İzleme / Tam Ekran / Orjinal Boyut
Canlı Görüntüleme	Ekran Bölme	1/4 (Web) , 1 (Yerel Kullanıcı)
	Tam Ekran	1/4 (Web) , 1 (Yerel Kullanıcı)
	PTZ	Sanal PTZ Paneli/Dijital PTZ/Otomatik Pan/Preset Bölmelendirme (web), PTZ Paneli / Preset / Preset Bölmelendirme (Yerel UI)
	Bölmelendirme Modu	Hepsini Bölmelendir / Manuel olarak kameraları 1/4 bölme (web), ayarlanabilir süreli tek seferde 1 kamera bölmelendirme (yerel kullanıcı)
	Ekrandan Fotoğraf Çekme	Video üzerinden JPEG Formatında Fotoğraf Çekme
	E-Map	Hareket algılanan olaylar E-Map / Google Map üzerinde gösterilir (sadece web kullanıcıları için)
Kayıt İzleme	Mobil Cihaz	iPhone / Blackberry / Android telefonlar üzerindeki yerleşik tarayıcılar yoluyla Canlı JPEG görüntüleme ve PT kontrolü, iPhone için NVR Viewer yazılımı
	Ekran Bölme	1/4 (Web) , 1 (Yerel Kullanıcı)
Kayıt	Arama Metodu	Zaman / Tarih , Olay , Önceki Olay
	Kayıt İzleme Kontrolleri	Oynat / Duraklat / Durdur / İleri Sar / Geri Sar / Frame Frame oynat
	AVI Taşıma	Kayıtlı Görüntülü AVI formatında taşıma (Sadece Web kullanıcıları)
	Medya Verilerini Yedekleme	Web / Yerel Kullanıcı
Network	Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Programlı / Olaya Göre
	Programlama Türü	Manuel Seçim / Profile Dayalı / Haftalık Mod
Kullanıcı Ayarları	Protokoller	TCP/UDP/HTTP/DHCP/DNS/ARP/ICMP/NTP/UPnP
	Yönetim	Kullanıcı / Grup
Grup Türleri	Grup Türleri	Yönetici / Ziyaretçi / Kullanıcı Belirli x 5
	Ayrıcalıklar	Canlı Görüntüleme / Kayıt İzleme / Sistem Ayarları / Kamera Ayarları / Kayıt Ayarları / Olay Ayarları / Sistem Bakımı
	Olaylar	Sistem Olayları / Kamera Olayları
Olay Durumları	Olay Durumları	Mail Gönderme / FTP / Kayıt / DO
	Olay Kaydı	Olay Öncesi (3sn.) / Olay Sonrası (30sn.) Olay kaydı
Merkezi Yönetim	CMS Yazılımı	Pi-Vu Central Basic 256Ch CMS Yazılımı
	Diller	(Yerel Kullanıcı) İngilizce , (Web) İngilizce / Çince / Japonca / İspanyolca / İtalyanca / Almanca / Flemenkçe / Çekce / Polonca / Fransızca / Rusca / Slovence / Macarca / Portekizce
DONANIM		
İşlemci & Hafıza	İşlemci	Medya İşlemci
	Hafıza	512 MB DDR2 RAM
Bağlantılar ve LED ler	USB	2
	Disk	Sata Disk yuvası x 2, maksimum kapasite 4 TB (Her biri 2TB)
	Video Çıkışı	HDMI / Kompozit RCA Jack
	Ethernet	10/100 , yarı-duplex / tam-duplex otomatik-devretme
	SES	RCA x 2
	Güç	12 DC / 4A
Düğmeler	LED ler	Güç / Disk1 / Disk2 / Kanal 1 / Kanal 2 / Kanal 3 / Kanal 4
	Güç	Cihazı açıp / kapama
Sistem	Reset / Yeniden Başlatma	Yeniden başlatmak için basıp çekiniz, Reset için 5 sn. basılı tutup bırakınız
	Boyutlar	213 x 80 x 150 mm
Çevresel Çalışma Şartları	Ağırlık	-
	Çalışma Sıcaklığı	5-40 C (çalışırken) -10-70 (depolama yaparken)
	Nemlilik	10% RH -80% RH (yoğunlaşmasız ortamda)
Sertifikalar	CE / FCC Sınıf A	