

PLUS SERİSİ



TC - 504
4 Kanal

TC - 516
16 Kanal (6 TB)

TC - 508
8 Kanal

TC - 516 P
16 Kanal (14 TB)

ÖZELLİKLER

- 16 Network Kameraya Kadar Kayıt ve Yönetim Sistemi
- Maksimum 6 TB (2 X 3 TB) + 8 TB E-Sata (16 Kanallar için)
- TC - 516 ve TC - 516 P modelinde E-Sata desteği
- RAID 0,1,5,10 desteği (TC 516 P modelinde)
- DI, RS-232, RS-485 ve 4 kanal alarm çıkışı
- Farklı Kamera Markalarıyla Uyumluluk
- Canlı ve Kayıt İzlemede yüksek görüntü kalitesi
- Güç Kaybından sonra otomatik başlatma
- Oynatılan Videoları AVI formatında yedekleme
- E-Map v üzerinden Olay Bildirimi
- İki-yönlü Ses
- Harici UPS Desteği
- Akıllı Kayıt Arama
- Dual Stream Seçeneği
- USB Harddisk üzerine yedekleme
- Web tabanlı kolay yönetim sistemi
- 256 Kanal ücretsiz CMS
- 256 Kanal **ücretli** yedekleme yazılımı ile **3-6-9-12** ay veya daha fazla sürelerde kayıtların istenilen kalite ve frame sayısında yedeklenerek saklama imkanı

Temiz ve Yüksek Kaliteli Canlı Görüntü



4 Kanal Eş zamanlı Kayıt İzleme



Gelişmiş PTZ Kontrolü



Google Emap Üzerinden Görsel Olay Bildirimleri



Uzaktan Canlı Görüntüleme



Dynamic DNS ile Kolay Erişim



Kutu-Dışı Geniş Yelpaze



Kolay Bakım



USB li Harici Disk e Oynatılan Videoları Yedekleme



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODELLER	TC-504	TC-508	TC-516	TC-516 P		
YAZILIM						
Kamera	Kamera Ekleme	Manuel / Akıllı Arama				
	Maksimum Kanal Sayısı	16				
Video	Desteklediği Markalar	Axis/Sony/Panasonic/AV Tech/Canon/ACTi/D-Link/Zavio/AMTK/Vivotek/Arecont Vision/Etrovision/LevelOne/Mobotix/Toshiba/Abus/Planet/Pixord/IQInvision/A-Linking/Brickcom/Hunt/Edimax/Compro/Flexwatch/Arlotto/Dynacolor/Sarvo/Tecnosec/Yoko/CNB				
	Sıkıştırma Çözünürlük	MJPEG/MPEG-4 Part 2/H.264				
Ses	Max. Frame Rate	5 MP/HD/MegaPixel/FD1/CIF/QCIF				
	Yayın	240 fps (1920x1080, H.264) or 480 fps (1280x1024, H.264)				
Canlı Görüntüleme	Görüntüleme Modu	Çift-yönlü				
	Ekran Bölme	Live View/Playback/Full Screen				
	Tam Ekran	1/4	1/4/8		1/4/16, 9/13	
	PTZ	1/4	1/4/8		1/4/16, 9/13	
	Bölmelendirme Modu	Sanal PTZ Paneli / Dijital PTZ / Otomatik Pan / Preset Noktası Preset Bölmelendirme / Hepsini Bölmelendir / Manuel olarak kameraları 1/4 bölme (web), ayarlanabilir süreli tek seferde 1 kamera bölmelendirme (yerel kullanıcı)				
	Ekrandan Fotoğraf Çekme	Video üzerinden JPEG Formatında Fotoğraf Çekme				
	E-Map	Hareket algılanan olaylar E-Map / Google Map üzerinde gösterilir (sadece web kullanıcıları için)				
	Mobil Cihaz	iPhone / Blackberry / Android telefonlar üzerindeki yerleşik tarayıcılar yoluyla Canlı JPEG görüntüleme ve PT kontrolü, iPhone için NVR Viewer yazılımı				
	Kayıt İzleme	Ekran Bölme	1/4			
	Kayıt	Arama Metodu	Zaman / Tarih / Olay			
Kayıt İzleme Kontrolleri		Oynat / Duraklat / Durdur / İleri Sar / Geri Sar / Frame Frame oynat				
Network	AVI Taşıma Kapasite	Kayıtlı Görüntülü AVI formatında taşıma (Sadece Web kullanıcıları)				
	Dual Stream	Sabit Diske Bağlıdır				
	Kayıt Modu	Canlı izleme için kullanılanın haricinde kayıt için farklı video formatı desteği				
	Programlama Türü	Manuel / Sürekli / Programlı / Olaya Göre				
Kullanıcı Ayarları	Protokoller	Manuel Seçim / Profile Dayalı / Haftalık Mod				
	Streaming Protocols	HTTP/SNMP/DHCP/ARP/NTP/DNS/UPnP/FT Depend on the supported cameras				
Tetikleme & Olaylar	Yönetim	Kullanıcı / Grup				
	Grup Türleri	7 (Yönetici / Ziyaretçi / Kullanıcı Belirli x 5)				
Merkezi Yönetim	Ayrıcalıklar	Canlı Görüntüleme / Kayıt İzleme / Sistem Ayarları / Kamera Ayarları / Kayıt Ayarları / Olay Ayarları / Sistem Bakımı				
	Oluyar	System Events -- System Start, System Settings modified, Camera Settings Modified, Start Recycle, Disk Full Camera Events -- Motion/Sensor Detection				
Genel	Olay Durumları	Mail Gönderme / FTP / Kayıt / DO				
	Olay Kaydı	Pre/Post Event Settings				
Bağlatılar ve LED ler	CMS Yazılımı	Support SEnergy 256CH "α-Vu Central Basic" Central Management Software (CMS)				
	Diller	(Yerel Kullanıcı) İngilizce, (Web) İngilizce / Çince / Japonca / İspanyolca / İtalyanca / Almanca / Flemence / Çekce / Polonca / Fransızca / Rusca / Slovence / Macarca / Portekizce				
İşlemci & Hafıza	DONANIM					
	İşlemci	Intel Core 2 Duo @ 2.4 Ghz or higher				
	Hafıza	512 MB DDR2 RAM				
	Network	100 Megabit Network Interface or above				
	USB	1				
Düğmeler	Disk	Sata Disk yuvası x 2, maksimum kapasite 6 TB (Her biri 3 TB)			SVR-516+: 14TB (6TB int.+8TB e-SATA)	
	E-SATA	e-SATA x 1 for ext. storage up to 8TB, SVR-516+ only				
	Ethernet	10BaseT / 100BaseT / 1GBaseT ve yarı dubleks / full dubleks otomatik-anlaşma / dubleks otomatik-anlaşma				
	Güç	19V DC/90W				
Sistem	LED ler	Cameras/Power/System/Network/HD/Alarm				
	Güç	Cihazı açıp / kapama				
Çevresel Şartları	Reset / Yeniden Başlatma	Yeniden başlatmak için basıp çekiniz. Reset için 5 sn. basılı tutup bırakınız				
	Boyutlar	220 x 215 x 81 mm				
Sistem	Ağırlık	-				
	Çalışma Sıcaklığı	5-45 C (çalışırken) -40-70 (depolama yaparken)				
Sistem	Nemlilik	5% RH - 90% RH (yoğunlaşmasız ortamda)				
	Sertifikalar	CE / FCC Sınıf A				