



VDR4504

4 KANAL AHD GERÇEK ZAMANLI
STANDALONE KAYIT CİHAZI

VDR4508

8 KANAL AHD GERÇEK ZAMANLI
STANDALONE KAYIT CİHAZI

P2P Desteği

Herhangi bir ağ IP ayarına gerek kalmaksızın son kullanıcı için cihaza kolay erişim desteği
Cihaz ID ve şifresiyle vssweb.net üzerinden canlı izleme, kayıt izleme imkanı (tarayıcı üzerinden, I.E.)

Teknik Özellikler:

Model	VDR4504	VDR4508
İşletim Sistemi	Gömülü Linux (Embedded LINUX)	
Sıkıştırma Formatı	H264	
Kamera Girişi	4 Kanal	8 Kanal
Kamera Girişi	BNC (1.0 Vp-p, 75 ohm), PAL/NTSC	
Ses Giriş / Çıkış	Evet. 1 Kanal Giriş / Çıkış	
Çift Yönlü Ses İletişimi	Evet	
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711A	
Monitör Bağlantısı	1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC (704x576); HDMI : 1.3a, 1920 x 1080 VGA : 1920 x 1080,1280 x1024, 1366x768, 1280x720, 1024x768	
Ekran çözünürlüğü	720P (25fps) / 960 H/D1	
Max. Sıkıştırma Yeteneği Kayıt	720P@25FPS	
Resim Sıkıştırma	Değişken veya Sabit bit hızı şeklinde ayarlanabilir sıkıştırma kalitesi,	
Maskeleme	Her kanal için maskeleme ve gizlilik için dört bölge seçilebilir	
Alarm İlişkilendirmesi	Kayıt, PTZ, Tur, E-posta	
Hareket Algılama	396 (22 x 18) algılama bölgesi, değişken hassasiyet seviyesi	
Network Bağlantısı	RJ45;10M/100M	
Network Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP	
Network Fonksiyonları	DHCP, PPPoE, DDNS,SMTP,SNTP,FTP,UPnP,P2P,3G,WiFi,dropbox	
HDD	1 x HDD	
USB	2 adet USB 2.0	
Mobil Erişim	iPhone,iPad,Android,Blackberry,Windows Mobile	
Çalışma Voltajı	12 V DC	
Güç Tüketimi (HDD Hariç)	5 W	
Çalışma Sıcaklığı	(0°C) / (55°C)	
Nem Oranı	10% / 90%	
Ebatlar(WxDxH)	215x215x50 mm	
Ağırlık (HDD Hariç)	0.8kg	