



VDR4516

16 KANAL AHD GERÇEK ZAMANLI
STANDALONE KAYIT CİHAZI

P2P Desteği

Herhangi bir ağ IP ayarına gerek kalmaksızın son kullanıcı için cihaza kolay erişim desteği
Cihaz ID ve şifresiyle vssweb.net üzerinden canlı izleme, kayıt izleme imkanı (tarayıcı üzerinden, I.E.)

Teknik Özellikler:

Model	VDR4516
İşletim Sistemi	Gömülü Linux (Embedded LINUX)
Sıkıştırma Formatı	H.264
Kamera Girişi	16 Kanal
Kamera Girişi	BNC (1.0 Vp-p, 75 ohm), PAL/NTSC
Ses Giriş / Çıkış	Evet. 1 Kanal Giriş / Çıkış
Çift Yönlü Ses İletişimi	Evet
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711A
Monitör Bağlantısı	1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC (704x576); HDMI : 1.3a, 1920 x 1080 VGA : 1920 x 1080,1280 x1024, 1366x768, 1280x720, 1024x768
Ekran çözünürlüğü	720P (25fps) / 960 H/D1
Max. Sıkıştırma Yeteneği Kayıt	720P@25FPS
Resim Sıkıştırma	Değişken veya Sabit bit hızı şeklinde ayarlanabilir sıkıştırma kalitesi,
Maskeleme	Her kanal için maskeleme ve gizlilik için dört bölge seçilebilir
Alarm İlişkilendirmesi	Kayıt, PTZ, Tur, E-posta
Hareket Algılama	396 (22 x 18) algılama bölgesi, değişken hassasiyet seviyesi
Network Bağlantısı	RJ45;10M/100M/1000M
Network Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP
Network Fonksiyonları	DHCP, PPPOE, DDNS,SMTP,SNTP,FTP,UPnP,P2P,3G,WiFi,dropbox
RJ 485	Standard 485, half duplex,PTZ control
HDD	1 x HDD
USB	2 adet USB 2.0
Mobil Erişim	iPhone,iPad,Android,Blackberry,Windows Mobile
Çalışma Voltajı	12 V DC
Güç Tüketimi (HDD Hariç)	6 W
Çalışma Sıcaklığı	(0°C) / (55°C)
Nem Oranı	10% / 90%
Ebatlar(WxDxH)	320x240x48mm
Ağırlık (HDD Hariç)	1.25kg