

WISENET HD+ SRD-894

8KN 1080p Analog HD Gerçek Zamanlı DVR





Temel Özellikleri

- 8KN 1080p gerçek zamanlı DVR
- En Faz. 240/200(1080p)fps kayıt hızı
- HDMI / VGA video çıkışı
- 8KN ses girişi / 1KN ses çıkışı
- En Faz. 4 dahili HDD
- Koaksiyel kablo (Samsung CCVC, Pelco-C, ACP)
- Akıllı telefon desteği (Android / iOS)
- 64 Mbps'ye kadar gelişmiş ağ bant genişliği

Boyutlar

Birim : mm (inç)



SRD-894

GÖRÜNTÜ		
Video	Girişler	8KN BNC, 1080p / 720p AHD kamera, NTSC/PAL
	Çözünürlük	NTSC : 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 704 x 480 PAL : 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 576, 704 x 576
Canlı	Kare Oranı	NTSC : 240fps / PAL : 200fps
	Çözünürlük	NTSC : 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 704 x 480 PAL : 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 576, 704 x 576
	Çoklu Ekran	1 / 4 / 7 / 9 / Sıra / PIP
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
	Sıkıştırma	H.264
Kaydetme	Kayıt Hızı	En Faz. 240fps@1920 x 1080 / En Faz. 200fps@1920 x 1080 En Faz. 240fps@1280 x 720 / En Faz. 200fps@1280 x 720 NTSC : En Faz. 240fps@960 x 480 / PAL : En Faz. 200fps@960 x 576 NTSC : En Faz. 240fps@704 x 480 / PAL : En Faz. 200fps@704 x 576 NTSC : En Faz. 240fps@704 x 240 / PAL : En Faz. 200fps@704 x 288 NTSC : En Faz. 240 fps@352 x 240 / PAL : En Faz. 200 fps@352 x 288
	Mod	NTSC : Manüel, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son), Hızlandırılmış (1 ~ 30fps) PAL : Manüel, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son), Hızlandırılmış (1 ~ 25fps)
	Olay	Video kaybı, Hareket (Düzyey 1 ~ 10), Alarm, Kurcalama (Düzyey 1 ~ 3)
	Üzerine Yazma Modları	Sürekli
	Ön alarm	30 saniyeye kadar (5, 10, 20, 30 sn)
	Son alarm	6 saate kadar (5, 10, 20, 30sn, 1, 3, 5, 10, 20dk, 1, 2, 3, 4, 5, 6saat)
Arama ve Oynatma	Arama Modu	Tarih/Saat, Olay, Yedek, POS, Hareket (*Tüm aramalara önizleme fonksiyonu dahildir)
	Çalma Fonksiyonu	Hızlı ileri / geri (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Geri oynatma sadece i-frame ile Yavaş ileri / geri (1/2x, 1/4x, 1/8x) Aşamalı ileri / geri (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Geri oynatma sadece i-frame ile
Ağ (IPv4)	İletim Hızı	Opsiyon 1) 1M ~ 2M (NTSC : 240fps, PAL : 200fps), 4CIF (NTSC : 240fps, PAL : 200fps) Opsiyon 2) 4CIF / 2CIF / CIF (NTSC : 120 / 240fps, PAL : 100 / 200fps)
	Bant Genişliği	64 Mbps'ye kadar
	Bant Genişliği Denetimi	Seçilebilir
	Yayın Akışı	H.264 (1080p / 720p / 4CIF / 2CIF / CIF seçilebilir)
Akıllı Telefon	En Faz. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	İzleme	SmartViewer, Webviewer, SSM (CMS)
	Platform	Android, iOS
Depo	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	En Faz. Uzak Kullanıcı	Canlı 4, Çalma 1KN
	Dahili Sabit Disk	4 SATA HDD'ye kadar
	Harcı (e-SATA Arayüzü)	2'ye kadar genişletme alanı (*Model : SVS-SR)
Güvenlik	USB (Yedek)	2 USB Portu
	Dosya Biçimi (Yedek)	BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcı dahil), AVI
ARAYÜZ	Parola Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 grup başına 10 Kullanıcı
	Veri Doğrulaması	Filigran
Monitörler	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
Ses	Spot Kompozit	Dijital spot (2KN) *Ekran üstü OSD dahil, Multi mod destek
	Girişler / Çıkış	8KN hat girişi (Dahili 4 KN, Opsiyon : Ses genişletme kablosu) / 1KN hat çıkışı
	Sıkıştırma	G.711
Alarm	Örnekleme Hızı	8 KHz
	Girişler / Çıkış	Terminal 8 giriş (NO/NC) / Terminal 4 röle çıkışı (NO/NC), Sınıf : 30V DC / 2 A, 250V AC / 0.25 A
Bağlantılar	Uzaktan Bilgilendirme	E-postayla bilgilendirme
	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	Seri Arayüz	PTZ için RS-232/RS-485 (Full duplex) for PTZ, Samsung sistem klavyesi
	USB	USB 2.0, 2 port
Koaks Protokolu	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan Kumanda
	RS-485 Protokolu	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
GENEL	Koaks Protokolu	NTSC/PAL : Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Koaks Protokolu)
	Elektriksel	Giriş Gerilimi / Akımı 100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz, Otom. ölçüm Güç Tüketimi En Faz. 31,6W (1 x 1T HDD)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 NN
Mekanik	Ebatlar (GxYxD)	440,0 x 88,0 x 384,8 mm (17,32" x 3,46" x 15,15")
	Ağırlık (Sabit disklerle)	Yaklaşık 5,11 Kg (11,27 lb)
Dil		İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Flemenkçe, Portekizce, İsveççe, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Fince, Norveççe, Korece, Japonca, Çince (Geleneksel), Tayca, Tayvanca (25 Dil)

* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsung-security.eu sayfasında bulunabilir