

FC-V933K

Dış Mekan IR-Cut Sens-Up High Speed Dome Kamera

ÜRÜN PROFİLİ

FC-V933K Speed Dome Kamera 33x optik, 12x Dijital ve toplamda 330x zoom oranı ile geniş sahalarda kendine kullanım alanı bulan bir kameradır. Dahili mekanik ICR filtresi ile gündüz ve gece net bir görüntü elde eder. Gelişmiş ortam seçenekleri size en uygun görüntünün sunulmasında yardımcı olur. HLC işlevini destekleyen FC-V933, 4 adet Rota (Pattern) tanımlayabilme özelliğine sahiptir. Dijital gürültüyü azaltarak, kayıta ve uzaktan iletimde daha az bandgenişliği kullanmasına yardımcı olmak için DNR ve DIS özelliklerini destekler.



ANAHTAR ÖZELLİKLER

Modül

- » 1/4" Super HAD CCD Sensör
- » Renkli modda 550 TVL, S/B modda 680 TVL yatay çözünürlük
- » 33x Optik Zoom, 12x Kademesi ayarlanabilir dijital zoom
- » Renkli modda 0.4Lux, S/B modda 0.01 lux, 256x SensUp modunda 0.001 lux en düşük aydınlatma şiddeti
- » Dahili Mekanik ICR
- » 128x Slow Shutter
- » Arka Işık için BLC ve HLC işlevleri
- » DNR, DIS, Sharpness, A.Fik vb.
- » 4 Bölge hareket algılama ve maske

Ünite

- » Çoklu işlev uyumlu yüksek performanslı DSP tarasıyla stabil performans
- » Entegre tasarımı ile kompakt yapı ve yüksek güvenilirlik
- » Hareket ve çevik tepki sağlayan hassas elektrik motoru
- » OSD menü işlevi ile parametreleri yapılandırırken veya fonksiyonları çalıştırırken kullanım kolaylığı
- » 128 preset noktası için doğru konumlandırma ve depolama
- » 4 devriye grubu, Her grupta 16 adet preset noktası yapılandırılabilir.
- » Sağ&Sol yatay tarama işlevi, tarama hızı düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 seviye yapılandırılabilir.
- » 4 rota tanımlama
- » 360° yatayda sürekli dönebilme, Otomatik flip işlevi ile 180° dikeyde dönebilme
- » 4 Kanal alarm girişi, 1 kanal alarm çıkışı
- » Zoom oranına göre otomatik ayarlanan dönüş hızı
- » IP66 Koruma Derecesi

KARAKTERİSTİKLER

FC-V933K

Kamera	
Resim Sensörü	1/4" SONY ExView CCD
Toplam / Efektif Piksel	795(Y) x 596 (D) / 752(Y) x 582 (D)
Tarama Sistemi	2:1 Çapraz
Senkronizasyon	Dahili/AC Line Lock
Frekans	Yatay: 15,625KHz; Dikey: 50Hz
Yatay Çözünürlük	Renkli: 550TVL & S/B: 680TVL
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,4Lux & SensUp256: 0,001Lux & S/B: 0,02Lux
S/N Oranı	52dB'den fazla
Görüntü Çıkışı	1,0Vp-p Kompozit çıkış (75Ω /BNC)
Lens	
Zoom Oranı	33x(Optik), 12x(Dijital)
Fokal Uzunluk	3.5 ~ 115mm (F1.6 ~ F3.9)
Min. Nesne Aralığı	1.5 mt.
Yatay Görüntü Açısı	55.5°(Yakın) ~ 1.59°(Uzak)
Dikey Görüntü Açısı	42.5°(Yakın) ~ 1.19°(Uzak)
Fokus	Otomatik / Manuel / One-Shot
Zoom Hızı	5.4 sn
Iris Kontrol	Otomatik / Manuel
Pan / Tilt	
Pan Aralığı	360° Sonsuz
Pan Hızı	0,5° ~ 240°
Tilt Aralığı	90° (Salto desteği ile 180°)
Preset Sayısı	128
Devriye Sayısı	4 x 16 Preset
Pattern Sayısı	4
Tarama	360° / Sağ Sol Limitli
Tarama Hızı	Düşük / Orta / Hızlı
Fonksiyon	
OSD	Destekler
Kamera Başlığı	Destekler
Kamera Adresi	255
Gündüz & Gece	Otomatik (IR CUT Filtresi) & Renkli & S/B
Arka Işık Kompanzasyonu	BLC / HLC / Kapalı
Hareket Algılama	Açık / Kapalı
Sayısal Resim Sabitleyici (DIS)	Açık / Kapalı
Özel Maske	Açık / Kapalı (8 Bölge)
Sayısal Gürültü Sıfırlayıcı (DNR)	Düşük / Orta / Yüksek / Kapalı
Sens-Up	Açık / Kapalı (256x'e kadar)
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek / Manuel / Kapalı
Beyaz Dengeleyici	ATW / AWC / Manuel / İçmekan / Dışmekan
Elektronik Enstantane Hızı	Otomatik (1/50 ~ 1/120000) / Manuel / A.Fik
Slow Shutter	256x
Protokol	PelcoD / PelcoD1 / PelcoP / JC01
Ortam / Güç	
Ortam Sıcaklığı / Nemi	-40°C ~ 60°C / 20%RH ~ 95%RH
Çalışma Gerilimi	14V DC veya 24V AC
Güç Tüketimi	24W (Isıtıcı Fan dahil)