

YENİ



PNC-SX300

FullHD (1920x1080)  
30x Optik ZoomAdaptör ve Duvar Tipi  
Montaj Ayağı Dahil

YENİ



PNC-SX301

FullHD (1920x1080)  
30x Optik Zoom- 250 Metre  
Gece Görüş  
- Motorize Zoom  
IR LED'lerAdaptör ve Tavan Tipi  
Montaj Ayağı Dahil

## PNC-SX300 / SX301

IP 66  
Dış OrtamFull HD  
1920x1080

ONVIF

## 2 Megapiksel Speed Dome IP Kamera

- 1/2.8" 2MP Panasonic CMOS Sensor
- Full HD Görüntüleme (1920x1080 @30fps)
- 4.3mm (WIDE)~129mm (TELE), F1.6~F5.0 Lens
- 30x Optik Zoom, 32x Dijital Zoom
- 0.5 Lux(Renkli) , 0.1 Lux(S/B) - 0.002 Lux (Renkli DSS), 0.001Lux (S/B DSS) Işık Hassasiyeti
- True Day & Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- Daha Fazla Işık Hassasiyeti için DSS (Digital Slow Shutter)
- 255 Preset Tanımlama
- 4 Pattern, 8 Programlanabilir Tur
- Pan : 360° Sürekli Dönüş Açısı
- Pan Preset Hızı : 360°/sn, Tilt Preset Hızı : 250°/sn Dönüş Hızı
- Dual Streaming Özelliği (H.264/MJPEG Formatında)
- Lokal Depolama için MicroSD Kart Desteği (Maks. 32GB)
- Işık Yoğunluğunu Dengeleyen WDR (Wide Dynamic Range)
- Mükemmel Görüntüleme için DNR
- Hareket Algılama, Gizli Maskeleyme (8 Bölge)
- 8 Alarm Giriş, 2 Çıkış
- Çift Yönlü Ses
- Dış Ortam Şartlarına Uygun IP66 Koruma Standartı
- 50°C ~ 70°C Aralığında Çalışabilme
- AC 24V Besleme



## TEKNİK TABLO

Görüntü Ayarları	WDR, AWB, AGC, AES, BLC, DNR, DSS (Dijital Slow Shutter), Flip, Renk İyileştirme, Defog, Flickerless
Protokoller	HTTP, RTP/RTSP, SNMP, TCP/IP, ARP, ICMP, Telnet, FTP, PPPoE, SMTP, DHCP, NTP, uPNP, DNS, RARP, PAP, CHAP
Video Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Kullanıcılar	8 Eşzamanlı kullanıcı, Multicast ile sınırsız kullanıcı
Bağlantılar	RJ-45(Ethernet 10/100), 8 Alarm Giriş 2 Çıkış, Ses giriş/çıkış

Pinetron Serisi NVR/DVR cihazlar ile EMS Üzerinden Entegrasyon