

BE5810PCR

Weatherproof IR Kamera

Genel Özellikler



- 1/3 "IT CCD
- 550TVL Yüksek Çözünürlük
- Gündüz ve Gece (ICR)
- Dijital Slow Shutter
- 2x Digital zoom
- AWB, AGC, BLC, Titreşimsiz
- IR Dahili LED 206EA & Sensör 1EA
- IR Görünür Aralığı: Aşırı 80m
- kolay Kurulum için ekstra video çıkış portu
- Dahili Fan & Isıtıcı
- Kablo Kamera Tipi Braketine sayesinde

Teknik Özellikler

model	BE5810PCR
Sinyal Sistemi	PAL
Tarama Sistemi	2: 1 Interlace
Tarama Frekansı (H)	15.625kHz
Tarama Frekansı (V)	50Hz
Görüntü sensörü	1/3 inç IT CCD
Senkronizasyon. sistem	İç
Toplam Piksel Sayısı	795 (H), 596 (V) '470K x
Etkin Piksel Sayısı	752 (H), 582 (D), 440K x
yatay Çözünürlük	550 TV Lines
Video Çıkışı Seviyesi	1.0 Vp-p (75 Ohm, kompozit)
S / N Oranı	Daha 50dB (AGC kapalı) daha
Dijital Zoom Oranı	2x (/ Kapalı)
Lens	DC iris değişken odaklı mercek (f = 7.5 ~ 50mm F1.3)
Gündüz & Gece Sistemi	ICR, DSS (max. 32FLD)
Min. Aydınlatma	0.3lux (Renkli), 0.1Lux (S / B), 0.008lux (DSS 32FLD), 0.000lux (IR LED Açık)
Dijital Gürültü Azaltma	Oto
Beyaz dengesi	Oto
DIP GB	AGC, BLC, FL, D / N, D. Yakınlaştırma, DSS, IR LED Açık / Kapalı
Renk / BW	manuel
IR LED & Sensor	IR LED 206EA (850nm 15°), Sensör 1EA
IR LED Aydınlatma Mesafe	80m üzerinde
Elektronik Obtüratör Hızı	1/50 ~ 1 / 120,000sec
güç Gerilim	12VDC (9.6 ~ 13.2VDC)
Güç tüketimi	Maks. 25.2W / 2.1A
boyutlar	332.8 (G) x 230.9 (H) 361,9 (D) mm x
Ağırlık (Net)	Yaklaşık. 4kg