

# SDN 23 Z 27 FW

## 27 x OPTIC ZOOM Harici SDN 23 Z 27 FW Speed Dome Kamera

### Genel Özellikler



- » 1/4 inç IT CCD, 580TVL
- » Dahili Otomatik Odaklama / Otomatik Iris
- » Max. 270x zoom (27x Optik / 10x dijital)
- » Elektronik Hassasiyet-up (DSS), TDN (ICR), OSD
- » Pan dönme aralığı sonsuz 360°
- » Eğim dönme aralığı 0° 90° ile
- Pan / Tilt maksimum hız dönen olduğunu 360° - / sn
- » Otomatik park fonksiyonları
- » Otomatik Flip fonksiyonu
- » Gizlilik maskeleyme işlevi
- » RS-485 protokolü uyumlu
- » Duvar montajlı muhafaza (Opsiyon: Askı montajı konut)
- » IP66

### Teknik Özellikler

model	SDN-23Z27FW
sinyal Sistemi	PAL
Tarama Sistemi	2: 1 Interlace
Tarama Frekansı (H)	15,625 KHz
Tarama Frekansı (V)	50 Hz
Görüntü sensörü	Dahili / Hat Kilidi
Senkronizasyon. sistem	1/4 "IT CCD
Toplam Piksel Sayısı	795 (H), 596 (V) '470K x
Etkin Piksel Sayısı	752 (H), 582 (D), 440K x
yatay Çözünürlük	580 TV Lines
Video Çıkışı Seviyesi	1.0Vp-P (75Ω, kompozit)
S / N Oranı	50dB daha fazla (AGC Kapalı)
Dijital Zoom Oranı	10x
Lens	27x Optik Zoom (3.6 (W) mm ~ 97.2 (T) mm F1.6 (W) ~ F3.9 (T))
Gündüz & Gece Sistemi	Elektronik hassasiyet-up (DSS), TDN (ICR)
Dijital Slow Shutter	/ 2FLD ~ 128FLD Modu Kapalı
Min. Aydınlatma	0.5Lux (Renkli), 0.1Lux (S / B), 0.0005Lux (S / B, DSS Açık) 30 IRE
OSD Menü	ON / OFF (İngilizce)
Beyaz dengesi	Otomatik / Manuel (Kırmızı, Mavi Kazancı Ayarlanabilir)
SBLC	AÇIK KAPALI
Flickerless	AÇIK KAPALI
Gizlilik Bölge	ON / OFF (8 dilimi ayarları)
Elektronik Obtüratör Hızı	1/50 ~ 1 / 10.000 sn
alarm Çıkışı	4 port bağlantı girişi, 2 röle çıkışı
PTZ Kontrolü	Aynı anda RS-485, kontrol edilebilir en fazla 255 kamera
Önceden ayarlanmış	Etiketler 127 pozisyon
salıncak	8 Salıncak

## SDN 23 Z 27 FW

### 27 x OPTIC ZOOM Harici SDN 23 Z 27 FW Speed Dome Kamera

model	4 Desenler
grup	8 grup
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-30 ° ~ 50°C (-22°F ~ 122F)
Çevirme / Eğme Aralığı	Pan: 360° sonsuz dönme; Tilt: 90°
Çevirme / Eğme Hız	Manuel: 1° ~ 360° / sn; Ön Ayar: 360° / sn; Salıncak: 1° ~ 180° / sn
güç Gerilim	AC 24V / 2A
Güç tüketimi	48VA
boyutlar	Kubbe: 149 (Ø); Konut: 249 (Ø) 355,4 (H) mm x
Ağırlık (Net)	Ana Gövde: Yaklaşık. (Sun-Zırh ile) 4.3kg, Kolye Dağı: Yaklaşık. 1.9kg