

V1862PVF

Vandal-Resistant Dome Kamera



Genel Özellikler

- 1/3 "Yüksek Hassasiyet CCD
- Yüksek Çözünürlük: 550 TV Lines
- Dahili DC İris Değişken odak Lens (2.8 = f ~ 10.5mm)
- TDN (ICR)
- Minimum Aydınlatma: 0.0003Lux (DSS Açık)
- OSD, Otomatik Beyaz Dengesi, 2x Dijital zoom
- AGC, BLC, Titreşimsiz
- Fonksiyon Eclipse
- Hareket Algılama, Privacy Zone -
- Elektronik Hassasiyet-up (DSS)
- RS-485 (Pelco-D) Arayüz
- IP 65

Teknik Özellikler

| model | V1862PVF |
|--------------------------|---|
| sinyal Sistemi | PAL |
| Tarama Sistemi | 2: 1 Interlace |
| Tarama Frekansı (H) | 15.625kHz |
| Tarama Frekansı (V) | 50Hz |
| Görüntü sensörü | 1/3 inç Yüksek Hassasiyet CCD |
| Senkronizasyon. sistem | İç |
| Toplam Piksel Sayısı | 795 (H), 596 (V) '470K x |
| Etkin Piksel Sayısı | 752 (H), 582 (D), 440K x |
| yatay Çözünürlük | 550 TV Lines |
| Video Çıkışı Seviyesi | 1.0Vp-P (75Ω, kompozit) |
| S / N Oranı | 50dB daha fazla (AGC Kapalı) |
| Dijital Zoom Oranı | 2x (on / off) |
| Lens | DC İris vari-focal lens (f = 2.8 ~ 10.5mm F1.2) |
| Gündüz & Gece Sistemi | ICR (AGC tipi) ve DSS (Maks. 32x) |
| Dijital Slow Shutter | Maks. 128FLD (/ Kapalı) |
| Min. Aydınlatma | 0.3Lux (renkli) / 0.1Lux (S / B) / 0.008Lux (DSS x32, renk) / 0.0003Lux (DSS x32, S / B), F1.2, 30IRE |
| Dijital Gürültü Azaltma | Oto |
| OSD Menü | Açık kapalı |
| Beyaz dengesi | Oto |
| AGC | Açık kapalı |
| BLC | Açık kapalı |
| Flickerless | Açık kapalı |
| Eclipses İşlevi | Açık kapalı |
| Gizlilik Bölge | 4 Alan |
| Hareket algılama | 5 Bölge |
| ayna Fonksiyonu | Açık kapalı |
| Giriş / Çıkış Konnektörü | Güç, Video |

V1862PVF

Vandal-Resistant Dome Kamera

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Elektronik Obtüratör Hızı | 1/50 ~ 1 / 120,000sec |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C ~ 65 °C |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem | -10 °C ~ 45 °C |
| Güç tüketimi | DC12V (DC9.6V ~ 13,2 V) / Maks. 3W |
| boyutlar | 100 (Ø) 101 (H) mm x |
| Ağırlık (Net) | Yaklaşık. 844g |