

PRO-100T20HD

100mm Dual Fov Termal, 2 Megapiksel 20x Optik PTZ Kamera

Genel Özellikler



- » İki bağımsız kanal video çıkışı, Termal video ve visual video birlikte veya tek
- » 150/33 mm lens, İki farklı FOV tasarım
- » Görüntü geliştirme işlevi, algılama yeteneğini geliştirmek
- » Farklı ihtiyaçlarını karşılamak Çok kesin modları
- » RS-485 kontrol, Pelco-D/P desteği
- » IP66 protokolü ile Entegre Konut, anti-friz, kompakt tasarımı.

Teknik Özellikler

Model	PRO-100T20HD
Termal Kamera	
Dedektör tipi	Amorphous Silicon micro-bolometer
Spektral aralık	8~14µm
Piksel	384×288
Piksel Boyutu	25u
Odak uzunluğu	33mm/100mm
FOV	16.5°×12.4°/5.6°×4.2°
Video çıkışı	PAL
Frame oranı	50Hz
Görüntü polaritesi	Black hot/White hot
Arayüz	RS485, PELCO-D/PELCO-P
Kamera	
Çözüm	1920(H)×1080(V)
Pick-up cihazı	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Lens	4.7~94mm ,20x optik zoom
Yatay çözünürlük	210Megapixel 1/2,8" CMOS ICR D/N IP Camera

PRO-100T20HD

100mm Dual Fov Termal, 2 Megapiksel 20x Optik PTZ Kamera

Focus	Oto
IRIS	Oto
Pan-tilt	
Açı gösterisi işlevi	PELCO-D
Dönme yatay açı	0~360° Continuously rotation
Dönme Dikey açı	-45°~+20°
Yatay dönüş hızı	0.01°~9°/S
Dikey dönüş hızı	0.01°~4°/S
Preset	80
Otomatik tarama	1
Otomatik Tur	1
Material	Alüminyum
Muhafaza	
Renk	White
Malzeme	Alüminyum
Sun shield	Var
Sistem	
Boyut	500×350×500mm
IP	IP66
Ağırlık	20kg
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~50°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C~70°C
Sistem arayüzü	
Video	1CH RJ45 IP
Communication port	RS485
Protokol	PELCO-D/P
Güç kaynağı	AC 24V±25%
Baud oranı	2400/4800/9600 bps
Güç tüketimi	<200W(ısıtıcı ekle)
Tespit / Algılama	PRO-100T43X/PRO-100T20HD

PRO-100T20HD

100mm Dual Fov Termal, 2 Megapiksel 20x Optik PTZ Kamera

1.80m insan (algılama)	2.4 km
2.3m Araç (algılama)	3.0 km
1.80m insan (tanıma)	1.2 kkm
2.3 Araç (tanıma)	1.5 km