

SD-42C112I-HC

1.3 Megapiksel 720P Dahili Speed Dome HD-CVI Kamera-Alçıpan tipi

Genel Özellikler



- » Güçlü 12x Optik Zoom, 16x Digital Zoom
- » 25/30/50/60fps @ 720p
- » DWDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D)
- » Maks. 300°/s Pan Hızı, 360° sürekli Pan Rotasyonu
- » 255 Preset, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern e kadar
- » IP66, OSD, RS485, Pelco P/D Protokolü
- » 1/3" Exmor CMOS
- » Oto Iris, Oto Focus
- » AWB, AGC, BLC
- » Coaxial Kablo Üzerinden Kontrol, Uzun Mesafe Real-Time İletim
- » Dahili 2/1 Alarm Giriş/Çıkış, 1 Kanal Ses
- » Okisan PTZ Protokolü ile Akıllı 3D pozisyonlama

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------------|--|
| Model | SD42C112I-HC |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/3" Exmor CMOS |
| Efektif Piksel | 1280(H) x 960(V), 1.3 Megapiksel |
| Yatay Çözünürlük | >700TVL |
| Tarama Sistemi | Progresif (Kademeli) Tarama |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/3s ~ 1/30.000s |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.05 Lux/F1.6, S/B: 0.005 Lux/F1.6 |
| S/N Oranı | 55 dB den çok |
| Çözünürlük | 720P (25/30/50/60fps) |
| Video Çıkışı | 1 Kanal BNC HDCVI Yüksek Çözünürlüklü Video Çıkışı |
| Kamera Özellikleri | |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Parazit Azaltma | 2D/3D |

SD-42C112I-HC

1.3 Megapiksel 720P Dahili Speed Dome HD-CVI Kamera-Alçıpan tipi

| | |
|--------------------------|---|
| Özel Alan Maskeleye | 24 Alana Kadar |
| Dijital Zoom | 16x |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 5.1mm ~ 61,2mm (12x Optik Zoom) |
| Maks. Aralık | F1.2 ~ F2.1 |
| Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Görüş Açısı | 51.3°/4.64° |
| Kapalı Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm |
| PTZ | |
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0°~360°; Tilt: -2°~90°, Oto flip 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~ 200°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s |
| Preset Hızı | Pan: 300°/s; Tilt: 200°/s |
| Preset | 80(Okisan PTZ), 255(Pelco-P/D) |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan |
| Hız Kurulumu | Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu |
| Sistem Geri Açma | Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme |
| Hareketsiz Çalışım | Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme |
| Zaman Görevi | Preset Süresi ile Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern in Otomatik Etkinleştirilmesi |
| Protokol | Okisan PTZ, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma) |
| Ses | |
| Sıkıştırma Arayüzü | 1 kanal Giriş |
| Yardımcı Arabirim | |
| RS485 | 1 |
| Alarm | 2/1 kanal Giriş/Çıkış |
| Genel | |
| Güç | AC24V/1.5A(±10%) |
| Güç Tüketimi | 12W |
| Çalışma Ortamı | -10 °C ~ +60 °C, ≤90% RH |
| Koruma Sertifikası | N/A |
| Boyutlar | Ø198mm × 158mm |

SD-42C112I-HC

1.3 Megapiksel 720P Dahili Speed Dome HD-CVI Kamera-Alçıpan tipi

| | |
|---------|-------|
| Ağırlık | 2,3kg |
|---------|-------|