



Model		XOS7-6-ABF
Kamera		
Görüntü Algılayıcı		1/2.8" Sony Progresif CMOS
Aktif Piksel		1920(H) x 1080(V)
Minimum Aydınlatma		Renkli 0.01 lüks, Siyah/Beyaz 0.001 lüks
Pozlama Süresi		1 - 1/10000
Lens		
Lens		Video drive / DC drive
İşleyiş		
Çoklu Dil		İngilizce / Fransızca / Almanca / İtalyanca / Korece / Basit Çince / Türkçe / Rusça / Portekizce / Japonca / İspanyolca
Görüntü Ayarı	Iris Kontrol*	DC Iris
	Arka Işık dengesi	Açık/Kapalı
	Beyaz Dengesi	Otomatik / Elle / ATW / Dahili / Harici
	Gürültü Azaltma	Düşük / Orta / Yüksek / Kapalı
	WDR	WDR Hızı (120dB)
	Gizlilik Maskesi	Açık/Kapalı
	Parlaklık	Manuel
	Pozlama	Otomatik / Manuel
	Keskinlik	Manuel
	Kontrast	Manuel
	Doyma	Manuel
	Renk	Manuel
	Dijital zoom	Destekler
	Hareket Algılama	Açık / Kapalı / Program Tarafından
	Gizlilik Maskesi	4 Bölge
	ICR	Otomatik / Açık / Kapalı / Akıllı
	Sabotaj algılama	Destekler
	Sabotaj alarmı	Açık / Kapalı / Program Tarafından
	Dijital Görüntü Sabitleme (DIS)	Açık/Kapalı
Ses	Çift Yönlü ses	Giriş / Çıkış
	Sıkıştırma	G.711/G.726
Otomatik arka plan netlik (ABF)		Destekler
Ağ		
Arayüz		RJ-45, 10/100/1000 Mbps Ethernet
Sıkıştırma		H.264 / MJPEG
Video Akış	Çift Akış	PAL: H.264 1080P(50 fps) + H.264/MJPEG D1(50 fps) NTSC: H.264 1080P(60 fps) + H.264 D1 (30 fps) H.264 1080P(60 fps) + MJPEG VGA (30 fps)
	Dörtlü Akış	H.264 1080P(25/30 fps) + H.264 720P(25/30 fps) + H.264 720P(25/30 fps) + H.264/MJPEG CIF(25/30 fps)
Video Çözünürlük		Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF / QCIF @50/60fps or 25/30fps (2 shutter WDR)
Protokol		IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, SSL, ICMP, NTP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP(Multicast), SNMP, QoS, ONVIF, RTCP, DNS, DDNS, NTP, ARP
Güvenlik		HTTPS / IP Filtre / IEEE 802.1X
Alarm	Giriş	1 Set 5V 10kΩ
	Çıkış	1 Set Röle çıkışı 300V DC/AC
Olay Bildirimi		HTTP / FTP / SMTP
Mikro SD		microSDHC 64GB desteği
Desteklediği Web Tarayıcı		Internet Explorer (6.0+) / Chrome / Firefox / Safari
Kullanıcı Hesabı		20
Şifre Düzeyleri		Kullanıcı ve Yönetici
Mekanik		
Konnektör	Alarm	4 Pin Terminal Blok 3.5 mm
	Güç	DC jack ve 3 Pin Terminal Blok
	Ethernet	RJ-45
	Analog Video	1.0 Vp-p / 75 Ω, BNC
	Ses	Ses girişi / ses çıkışı
	RS-485	D+, D-
Genel		
Çalışma Sıcaklığı		-10°C - 50°C (14° - 122°F)
Nem		10% - 90%
Boyut		Ø125 x 82 x 52 mm (LxWxH)
Ağırlık		330g
Güç kaynağı		DC 12V / AC 24V / PoE+(802.3af)
Güç Tüketim		Çift Güç (PoE / DC12V) : 5.5W
		Üçlü Güç (PoE / DC12V / AC24V) : 7W
Belgeler		CE / UL / FCC / RoHS