

Full HD Mini IR Bullet Kamera

ZAVIO



ONVIF



B6210 IP KAMERA

ÖZELLİKLER

- 1 / 2.8" Sony Exmor CMOS Görüntü Sensörü
- Full HD Görüntüleme (1920 x 1080 @25fps)
- 3.6 mm Megapiksel Sabit Lens
- Dual Streaming (H.264 High Profil / MJPEG)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- Smart IR ile 20 Metre Gece Görüş Mesafesi
- Gelişmiş WDR (Wide Dynamic Range)
- AWB (Auto White Balance) ve 3DNR
- BLC (Back Light Compensation)
- AES(Auto. Electronic Shutter)
- ROI (Region of Interest) ve Koridor Modu Özellikleri
- Hareket Algılama ve Sabotaj Algılama
- Gizli Maskeleyme (Privacy Masking)
- Dahili RTC Batarya
- DC 12V Besleme ve PoE(802.3af)
- IP66 Weatherproof Koruma Standartı
- ONVIF Desteği
- Ücretsiz 64 Kanal Zavio CamGraba Yazılımı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Görüntü Sensörü	1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensör
Lens	3.6mm Megapiksel Sabit Lens
Görüş Açısı	70° Yatay
Dijital Zoom	10x dijital
Işık Hassasiyeti	0,05 Lux (Renkli), 0,005 Lux (Siyah/Beyaz), 0 Lux IR Led Açık
Gece Görüş Mesafesi	20 Metre
IR Led	24 Adet 850nm
Day&Night Modu	Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)
Shutter Hızı	1/2 ~ 1/10.000 sn
Video Sıkıştırma	H.264 High Profil / MJPEG
Çözünürlük	1920 x 1080 ~ 320 x 240
Frame Oranı	1920 x 1080 @25fps
Video Akışı	Eş zamanlı MJPEG ve H.264 High Profil, Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği

Görüntü Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, Renk Tonu, WDR, AWB, BLC, AES, 3DNR, ROI ve Koridor Modu / Rotation : Mirror, Flip, Mirror+flip / Overlay : Tarih, Saat, Text ve gizli görüntü
Hareket Algılama	Evet, 3 Ayrı Bölge
Gizli Maskeleye	Evet, 5 Ayrı Bölge
Sabotaj Algılama	Evet
Güvenlik	Parola korumalı çok seviyeli kullanıcı erişimi, HTTPS şifreleme, IP adres filtreleme
Desteklenen Protokoller	Bonjour, TCP/IP, DHCP, DNS, DynDns, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP
Kullanıcılar	5 eşzamanlı kullanıcı
Alarm & Olay Yönetimi	Giriş : Hareket algılama, Sabotaj Algılama Çıkış : Network Depolama, FTP, SMTP, Pre-and post alarm buffer
Bağlantılar	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T(PoE), Reset Buton DC güç bağlantısı
SDK	Zavio SDK
Yazılım Entegrasyonu	ONVIF v2.4, Profile S
İnternet Tarayıcı	İnternet Explorer 7.0 ve üzeri, Chrome, Firefox, Safari
İşletim Sistemi	Windows 2000, 2003, XP, Vista, Windows7, 8 ve MacOS
Yönetim Yazılımı	64 Kanal Zavio Cam Graba İzleme ve Kayıt Yazılımı, IP Kamera Tarama Programı
Kasa Yapısı	IP66 Weatherproof, Metal Kasa
Güç	12V DC 1.5A, Max 14W / PoE (IEEE 802.3af)
İşletim Sıcaklığı	-10°C ~ +50°C
Kurulum, Yönetim ve Bakım	Zavio kamera yönetim yazılımı (CD içinde) ve web tabanlı yapılandırma
Ölçüler (mm)	Yükseklik: 89mm, Uzunluk: 165mm, Genişlik: 66mm
Ağırlık	500g
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS



[Ürün Web Sayfası](#)



[Demo Video](#)

