

TP - 533 HV



GENEL ÖZELLİKLER

- 1/3" Sony Super Had CCD
- 520 TVL
- 4~9 varifocal lens
- 70 IR LED ve sensör
- 30 mt görüş
- 0.1 lux gündüz, 0 lux gece(IR LED açık)
- AWB,BLC,AGC
- 512 x 582 görüntü pikseli
- Elektronik shutter 1/100.000 sn
- DC 12V
- Muhafaza ayağı ile kullanılır.
(GL - 235 tavsiye edilir)

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	TP - 533 HV
Sinyal Sistemi	PAL
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Tarama Frekansı (Yatay)	50Hz
Tarama Frekansı (Dikey)	15.625 KHz
Görüntü Sensörü	1/3" Sony & Sharp CCD sensor
Sync. Sistem	Dahili
Efektif Piksel	512(H) x 582(V)
Yatay Çözünürlük	520 TV Lines
Video Çıkışı	1.0 Vp-p (75 Ohm, Kompozit)
S/N Oranı	48 dB (AGC Off)'den fazla
AGC	Var
BLC	Otomatik
Lens	4~9mm Variforcal lens
Minimum İlumünasyon	0.1 Lux , 0 Lux at IR on / F2.0
Gamma Düzeltme	0.45
Beyaz Dengesi	Otomatik (2500°K~9500°K)
IR LED Sensör	70 adet IR LED
IR LED Görüş Mesafesi	30 mt
IR Dalga boyu	850nm ± 25nm
Electronic Shutter Hızı	1/50~1/100,000sec
Güç Tüketimi	12VDC, 110V ~ 240AC
Güç Kaynağı	IR on: 1A, IR off: 70mA ± 5mA
Boyutlar	124 x 115 x 300 mm