

Özellikler:

İç/dış mekanlar için 700TVL bullet kamera.
Kapı önü ve bahçe duvarı gibi açık alanlarda ve gece görüşün önemli olduğu durumlarda kullanıma uygun.

- 1/3" Sony Ex-View CCD II (960H)
- 700TVL (Renkli), 750TVL (S/B)
- 24 Adet IR Led
- D-WDR; Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu dijital işleme yöntemi ile ayarlayarak görüntüyü netleştirir.
- HLM, Yüksek ışık kaynaklarını otomatik maskeler.
- OSD, Kamera özelliklerinin yönetildiği menüdür.



25m IR Mesafesi



Teknik Özellikler	
Sensör	1/3" Sony Ex-View CCD II (960H)
Etkin Piksel	976(H)x582(V) 570K Piksel (PAL)
Yatay Çözünürlük	700TVL (Renkli), 750TVL (S/B)
Min. Aydınlatma	0 Lüks (IR Açık)
S/N Oranı	> 48dB (AGC Kapalı)
Gece/Gündüz	Otomatik
Mekanik Filtre	-
Elektronik Shutter Hızı	1/50-1/100.000sn
OSD (Ekran Üstü Menü)	İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Portekizce, İspanyolca, Japonca, Çince
Lens Tipi	3.6mm
IR Led Sayısı	24 Adet
IR Görüş Mesafesi	25m
Smart IR	-
AGC	Açık/Kapalı
BLC	BLC / HBLC / Kapalı
HLM	Var
WDR	D-WDR (ATR)
DNR	2D-DNR
Otomatik Elektronik Shutter (AES)	Açık/Kapalı
Sens-up	-
Titreme Kontrolü	Açık/Kapalı
Özel Hayat Maskeleyme	4 Bölge
Hareket Algılama	4 Bölge
Kamera İsimlendirme	16 Karakter
Çift Cam	Var
Yansıma Önleyici	Var
Dış Kutu Malzemesi	Metal
Buğu Önleyici	-
x-Eksen Ayarı	3
Gizli Kablo	Var
Sertifikaları	CE, FCC
Koruma Sınıfı	IP66
Çalışma Sıcaklığı	-10°C - +50°C
Ölçüler	174 (L) x 59 (H) mm
Ağırlık	0.5kg
Çalışma Gerilimi	12VDC
Çalışma Akımı	250mA (IR Kapalı)
Güç	3W

