

2.0 MP Zoom IP Kamera

BLW-330MP-ZS

- 1 /2.7" SONY Progressive Scan CMOS Sensör
- 10x Optik Zoom ve Bullwark Auto Back Focus (4.95~49.5mm)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @25/30fps)
- Yerel depolama için MicroSDHC Kart desteği
- H.264 ve MJPEG Dual Streaming özelliği
- Hareket algılama, kayıp nesne, yabancı nesne
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), Gizli Maskeleye (Privacy Masking)
- 3.5mm stereo jack ses giriş-çıkış
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC (adaptör hariç) besleme
- Bullwark 64 kanal ücretsiz CMS yazılımı
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon NVR yazılımları ile entegrasyon



BLW-330MP-ZS

2.0Mp (1920x1080)

10x Optik zoom



Yabancı Nesne Algılama

Tanımlanmış alan içerisine giren nesnenin tanımlanan zamandan fazla kalması durumunda otomatik olarak ikaz verebilir,



Auto Back Focus

Bullwark kameraların bazılarında bulunan optik zoom ile kameranın uzaktan açılı ve focus ayarlarını yapabilirsiniz. Böylelikle devre alma zamanından tasarruf etmenin yanında olaylara göre hedeflenen bölgenin daha yakından görüntülenmesini de sağlayabilirsiniz.



Model	BLW-330MP-ZS
Görüntü Sensörü	Sony Progressive Scan CMOS
Etkili Pixel	1920(H) x 1080(V)
Min. Aydınlatma	0.2 lux
Renkli	0.02 lux
B/W	1 ~ 1/10000sn
Shutter Hızı	Manual / AWB / ATW
Beyaz Denge	
Lens	
Lens	10x Optical Zoom, Auto Focus
10x	4.95 ~ 49.5 mm
Odak Uzaklığı	F1.6(Wide); F2.0(Tele)
F Number	63.5°(1x) ~ 4.8° (10x)
FOV	
10x	
İşletim	
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Video Stream	Eşzamanlı H.264 + MJPEG, Eşzamanlı H.264 + H.264
1080p	Full HD 1080p/ SXGA/ HD 720p/ XGA/ SVGA/ D1/ VGA/ CIF
H.264	Full HD 1080p/ SXGA/ HD 720p/ XGA/ SVGA/ D1/ VGA/ CIF
MJPEG	Full HD 1080p@25/30fps
Çözünürlük	
Frame Rate	
Parlaklık	Manual
Exposure	Otomatik / Manual
Keskinlik	Manual
Kontrast	Manual
Beyaz Denge	Otomatik / Manual
Saturasyon	Manual
Ton	Manual
BLC	Açık/Kapalı
Digital Zoom	Evet
WDR	Açık/Kapalı
3D Noise Reduction	Açık/Kapalı
Hareket Algılama	Açık/Kapalı
Gizli Maskeleye	Açık/Kapalı
Maskeleye Türü	Renkli
ICR - Opsiyonel	Otomatik/Açık/Kapalı
Sabotaj Alarm	Açık/Kapalı
Çift Yönlü Ses	Ses giriş, Ses çıkış
Sıkıştırma	G.711/G.726
Giriş	5V 10kΩ pull up
Çıkış	Photo Relay Output 300VDC/AC
Alarm	
Olay Bildirim	HTTP, FTP, SMTP
Çoklu Dil	English, French, German, Italian, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian
Network	
Arayüz	10/100Mbps Ethernet (RJ-45)
Protokol	IPv4 / IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF
Parola Seviyeleri	Kullanıcı ve Admin
Güvenlik	HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X
Internet Browser	Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari
Kullanıcı Hesabı	20
Mekanik	
Güç	DC Jack
Ethernet	RJ-45
Mikro SD	microSDHC 32GB destekli
Ses	Stereo jack, Ø 3.5mm
Alarm Giriş/Çıkış	4-pin terminal block, pitch 3.5mm
Analog Video	1.0 Vp-p / 75Ω, BNC
RS-485 - Opsiyonel	D+ D-
LED Gösterge	Güç, Link, ACT
Genel	
İşletim Sıcaklığı / Nem	0°C ~ 40°C / Nem : 10% to 90%
Güç Kaynağı	DC12V / PoE
Güç Tüketimi	6W
Sertifika	CE, FCC, RoHS
Boyutlar	165 x 80 x 52 mm (L x W x H)
Ağırlık	360 g