

2.0 MP IR Bullet IP Kamera

BLW-IR215MP-SM/IR230MP-SM

- 1/2.7" Progressive Scan CMOS Sensör
- 3x Optik Zoom ve Bullwark Auto Back Focus (3~9mm)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- 25m IR aydınlatma mesafesi
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @13/15fps) (BLW-IR215MP-SM)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @25/30fps) (BLW-IR230MP-SM)
- Yerel depolama için MicroSDHC Kart desteği
- H.264 ve MJPEG Dual Streaming özelliği
- WDR (Wide Dynamic Range), 3D-DNR özelliği
- Hareket algılama, kayıp nesne, yabancı nesne
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), Gizli Maskeleye (Privacy Masking)
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış
- 3.5mm stereo jack ses giriş-çıkış
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC/24VAC besleme
- Bullwark 64 kanal ücretsiz CMS yazılımı
- ONVIF desteği
- Nuoo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon NVR yazılımları ile entegrasyon



BLW-IR215MP-SM 2.0Mp (1920x1080 @15fps)
BLW-IR230MP-SM 2.0Mp (1920x1080 @30fps)


0m Gece Görüş Mesafesi

25m



Gizli Maskeleye (Private Masking)

Gizli maskeleye ile kameraların görüş açıları içerisinde kalan bazı alanları gizleyerek ekranda görünmemesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede güvenlik ihtiyacınızı giderirken, özel alanlarınızın kayıt edilmesi veya izlenmesini engelleyebilirsiniz.



Auto Back Focus

Bullwark kameraların bazılarında bulunan 3x optik zoom ile kameranın uzaktan aç ve focus ayarlarını yapabilirsiniz. Böylelikle devre alma zamanından tasarruf etmenin yanında olaylara göre hedeflenen bölgenin daha yakından görüntülenmesini de sağlayabilirsiniz.



Model	BLW-IR215MP-SM	BLW-IR230MP-SM
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive Scan CMOS	
Etkili Pixel	1920(H) x 1080(V)	
Min. Aydınlatma	Renkli 0.2 lux	B/W 0.02 lux
Shutter Hızı	1~ 1/10000sn	
Beyaz Denge	Manual / AWB / ATW	
Lens		
Lens Türü	Motorized V-F Lens	F1.2 / f = 3-9 mm
FOV (Açısı)	Motorized V-F Lens	103.5°(W) ~ 34.3°(T)
İşletim	H.264/MJPEG	
Video Sıkıştırma	Eşzamanlı H.264 + MJPEG, Eşzamanlı H.264 + H.264	
Video Stream	1080p	Full HD 1080p/ SXGA/ HD 720p/ XGA/ SVGA/ D1/ VGA/ CIF
Çözünürlük	H.264 MJPEG	Full HD 1080p/ SXGA/ HD 720p/ XGA/ SVGA/ D1/ VGA/ CIF
Frame Rate	Full HD 1080p@13/15fps HD 720p@25/30fps	Full HD 1080p@25/30fps
Görüntü Ayarları	Parlaklık Exposure Keskinlik Kontrast Beyaz Denge Saturasyon Ton BLC Digital Zoom WDR 3D Noise Reduction Hareket Algılama Gizli Maskeleye Maskeleye Türü ICR - Opsiyonel Sabotaj Alarm Çift Yönlü Ses Sıkıştırma	Manual Otomatik / Manual Manual Manual Otomatik / Manual Manual Açık/Kapalı Evet Açık/Kapalı Açık/Kapalı Açık/Kapalı Açık/Kapalı Renkli Otomatik/Açık/Kapalı Açık/Kapalı Ses giriş, Ses çıkış G.711/G.726
Ses	Giriş Çıkış	5V 10kΩ pull up Photo Relay Output 300VDC/AC
Alarm	HTTP, FTP, SMTP	
Olay Bildirim	English, French, German, Italian, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian	
Çoklu Dil		
Network Arayüz	10/100Mbps Ethernet (RJ-45) IPv4 / IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF	
Protokol	Kullanıcı ve Admin	
Parola Seviyeleri	HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X	
Güvenlik	Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari	
İnternet Browser	20	
Kullanıcı Hesabı		
Mekanik		
IR LED	Mesafesi Dalga Boyu LED Sayısı	25m 850nm 23
Konnektörler	Güç Ethernet MikroSD Ses Çıkış Mic in/Line in Alarm Giriş/Çıkış Analog Video	3-pin terminal blok RJ-45 microSDHC 32GB destekli Stereo jack, Ø 3.5mm Stereo jack, Ø 3.5mm 4-pin alarm 1.0 Vp-p / 75Ω, BNC Güç, Link, ACT
LED Gösterge		
Genel		
İşletim Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ 50°C (Isıtıcı ile -35°C ~ 50°C) / Nem : 10% ~ 90%	
Güç Kaynağı	DC12V / PoE	
Güç Tüketimi	Sistem: 5W (IR LED: +3W, Motorized Lens: +3.6W, Isıtıcı: +12W)	
Weatherproof Standard	IP66	
Sertifika	CE, FCC, RoHS	
Boyutlar	Ø 84 x 180 mm / Güneşlik ile : Ø 84 x 193 mm	
Ağırlık	0.94 kg	