



DS-7204HVI-SM



DS-7204HVI-S



## ANAHTAR ÖZELLİKLER

- » Herbir kanal H.264 donanım sıkıştırması ile birbirinden bağımsız D1(704x576)@6fps, DCIF(528x384)@12 fps, 2CIF(704x288)@12fps, CIF(352x288)@25fps kodlanır.
- » 1 kanal OggVorbis sıkıştırması ile 16Kbps bithızında kodlanır.
- » 1 Adet SATA HDD Desteği. Herbir HDD 2TB veya daha üzeri kapasite destekler.
- » Analog, VGA ve Spot Monitör çıkışı destekler. Spot Çıkışı seçilen kanalı gösterir. Analog çıkışta kameralar ekran planında istenildiği yere yerleştirilebilir. Yüksek tanımlı VGA çıkışı destekler.
- » Stream Media Server Yazılımı İle Network ve İnternet Üzerinden 250 Kanala Kadar Yayın Desteği
- » Cihazın 4 kanal kayıt izleme modu bulunur. Bu mod seçildiğinde cihaz sadece CIF kayıt yapar.
- » FAT32 dosya sistemi ve HDD uyku modu destekler
- » CMS yazılımı, tek ekranda 64 kanal izletilebilir. Aynı anda 256 cihaz sisteme tanıtılabilir ve bağlantı durumları öğrenilebilir. Dual Screen desteği ile bir ekranda 64 kanal canlı görüntü izlerken, diğer ekranda kayıt izletilebilir.
- » DVR cihazının bütün ayarları CMS veya IE üzerinden yapılandırılabilir.
- » JAVA destekli ve Windows Mobile OS telefonlar, Blackberry ve iPhone üzerinden uzaktan izlemeyi destekler.
- » Herhangi bir alarm veya istisna durumunda E-posta ve CMS yazılımına alarm bildirimini destekler.
- » Dosya veya klip yedeklemeyi destekler. Yedekleme aygıtına dosya oynatıcı programı kopyalamayı destekler.
- » Media Player Filter programı yüklenerek, media player üzerinden yedekleri izletilebilmeyi, cihaza media player üzerinden bağlanarak canlı izlemeyi destekler
- » IE için şifresiz ve arayüzsüz web izlemeyi destekler.



ARKA PANEL

KARAKTERİSTİKLER	DS-7204HVI-SM	DS-7204HVI-S
Görüntü Girişi	4 Kanal BNC(1.0Vp-p 75 Ω)	
Görüntü Standardı	NTSC(525 Lines) / PAL(625 Lines)	
İzleme Hızı	100 fps PAL, 120 fps NTSC	
İzleme Çözünürlüğü	704(Y) x 576(D) (PAL)	
Ses Girişi	1 Kanal, RCA 2.0Vp-p 1kΩ	
Ses Çıkışı	1 Kanal, RCA (600Ω)	
Görüntü Çıkışı	1 Kanal BNC (1.0Vp-p 75Ω)	
VGA Çıkışı	1 Adet, 1024x768/60Hz (Yüksek Tanımlı)	
Spot Monitör Çıkışı	1 Kanal BNC (1.0Vp-p 75 Ω)	
Konferans Girişi	1 RCA (Birinci kanallın ses girişi üzerinden)	
Embedded OS	Embedded Linux	
Görüntü Sıkıştırma Metodu	H.264 (Mpeg4 Part 10 AVC)	
Ses Sıkıştırma Metodu	OggVorbis, 16Kbps	
Kayıt Çözünürlüğü	D1@6fps, DCIF, 2CIF@12fps, CIF@25fps(1 Kanal için)	
Kayıt Hızı	100 fps(CIF)	
Eşzamanlı Kayıt İzleme	1 Kanal (4 kanal kayıt izleme modunda ayarlanabilir)	
Bit Hızı	32Kbps - 2Mbps (Kullanıcı 8 Mbps'e kadar seçebilir)	
Yayın Tipi	Görüntü Yayını & Görüntü-Ses Yayını	
Kayıt Modu	Manuel / Alarm / Hareket Algılama / Programlanmış	
VBR/CBR Desteği	Sabit / Değişken Bit Rate Destekler	
Watermark	Destekler	
Ethernet	1 RJ-45 10M/100M UTP Network Portu	
RS-232/ RS-485	Destekler	
Kapasite	1 Adet SATA HDD(1x2 TByte)	
NAS & SAN	Destekler	
Alarm Girişi	4 Kanal	
Alarm Çıkışı	1 Kanal	
USB Girişi(Mouse&Yedekleme)	1 Kanal USB Destekler	
Hareket Algılama/Özel Maske	Destekler	
PTZ Kontrol	Piyasada yaygın kullanılan bütün protokelleri destekler.	
ATM/POS Seri İletişimi	-	
Cihaz Kontrol	Kumanda / Mouse / Network	Ön Panel / Kumanda / Mouse / Network
CMS(İstemci Yazılımı)	Tek Ekranda 64 kanal görüntü destekli CMS	
Web Arayüzü	İzleme, kayıt izleme, yedekleme, upgrade yapabileme	
Upgrade	USB Flash Bellek, Network	
Dil Seçeneği	İngilizce veya Türkçe	
Mobil İzleme	JAVA, iPhone, Blackberry, Windows Mobile destekli cep telefonlarından izlenebilir	
Media Player'dan İzleme	Destekler	
Uzaktan Kumanda	ID Tanımlamalı uzaktan kumanda	
PC İle Dosya Uyumluluğu	Uyumlu (FAT32 dosya biçimini destekler)	
Güç Kaynağı	12V DC	
Güç Tüketimi	40W (HDD takılı değil iken)	
Ağırlık	2,8kg (HDD hariç)	
Ebatlar	313 x 230 x 45 mm	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +55°C	
Çalışma Nem Oranı	10~90% Bağıl Nem	