

DS-8000AHI-S SERİSİ

CIF Real Time Dual Stream H.264 ATM / POS DVR

FUJITRON

AÇIKLAMA

ATM/POS özellikli DVR cihazları Banka ATM'leri ve POS cihazları ile transaksyon verilerinin alınıp görüntüye yazılması ve bu görüntülerin daha sonra burda yazılan veriler kriter alınarak aranılmasına olanak verir. DS-8000, DS-7000 serisi DVR cihazların bu desteği vardır.


ÜRÜN PROFİLİ

DS-8004AHI-S ve DS-8004AHLI-S ise ebatlarıyla bu işlem için üretilmiş özel ürünlerdir. DS-8004AHLI-S ön panelinde LCD olan modelidir.



ANAHTAR ÖZELLİKLER

- » Herbir kanal H.264 donanım sıkıştırması ile birbirinden bağımsız CIF(352x288)@25fps kodlanır.
- » 4 kanal birbirinden bağımsız OggVorbis sıkıştırması ile 16Kbps bithızında kaydedilir.
- » 4 Adet SATA HDD Desteği. Herbir HDD 2TB veya daha üzeri kapasite destekler.
- » Analog ve VGA çıkışı destekler. Analog ve VGA aynı anda çalışır. Analog çıkışta kameralar ekran planında istenildiği yere yerleştirilebilir.
- » ATM kioskları için özel tasarlanmış olup cihazların ilgili bölümüne entegre edilebilir.
- » Stream Media Server Yazılımı İle Network ve Internet Üzerinden 250 Kanala Kadar Yayın Desteği
- » Harici NAS & SAN ünitelerine kayıt yapabilmeyi destekler.
- » FAT32 dosya sistemi ve HDD uyku modu destekler
- » Sesli konferans ile DVR ve CMS veya IE üzerinden görüşmeyi destekler.
- » DVR cihazının bütün ayarları CMS veya IE üzerinden yapılandırılabilir.
- » JAVA destekli ve Windows Mobile OS telefonlar, Blackberry ve iPhone üzerinden uzaktan izlemeyi destekler.
- » Herhangi bir alarm veya istisna durumunda E-posta ve CMS yazılımına alarm bildirimini destekler.
- » Cihaz kontrolü, Ön panel, Kumanda, Jog-Shuttle, Mouse, Klavye ve CMS üzerinden yapılabilir.
- » Dosya veya klip yedeklemeyi destekler. Yedekleme aygıtına dosya oynatıcı programı kopyalamayı destekler.
- » Media Player Filter programı yüklenerek, media player üzerinden yedekleri izletebilmeyi, cihaza media player üzerinden bağlanarak canlı izlemeyi destekler



ARKA PANEL

KARAKTERİSTİKLER	DS-8004AHI-S	DS-8004AHLI-S
Görüntü Girişi	4 Kanal BNC(1.0Vp-p 75 Ω)	
Görüntü Standardı	NTSC(525 Lines) / PAL(625 Lines)	
İzleme Hızı	100 fps PAL, 120 fps NTSC	
İzleme Çözünürlüğü	704(Y) x 576(D) (PAL)	
Ses Girişi	4 Kanal, RCA 2.0Vp-p 1kΩ	
Ses Çıkışı	1 Kanal, RCA (600Ω)	
Görüntü Çıkışı	1 Kanal BNC (1.0Vp-p 75Ω)	
VGA Çıkışı	1 Adet, 800x600/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x1024/60Hz	
LCD Ekran	-	5" TFT LCD
Konferans Girişi	1 RCA (Dördüncü kanalin ses girişi üzerinden)	
Embedded OS	Embedded Vx Works	
Görüntü Sıkıştırma Metodu	H.264 (Mpeg4 Part 10 AVC)	
Ses Sıkıştırma Metodu	OggVorbis, 16Kbps	
Kayıt Çözünürlüğü	CIF@25fps	
Kayıt Hızı	100 fps(CIF)	
Eşzamanlı Kayıt İzleme	1 Kanal	
Bit Hızı	32Kbps - 768Kbps	
Yayın Tipi	Görüntü Yayını & Görüntü-Ses Yayını	
Kayıt Modu	Manuel / Alarm / Hareket Algılama / Programlanmış	
VBR/CBR Desteği	Sabit / Değişken Bit Rate Destekler	
Watermark	Destekler	
Ethernet	1 RJ-45 10M/100M UTP Network Portu	
RS-232/ RS-485	Destekler	
Kapasite	4 Adet SATA HDD(4x2 TByte)	
NAS & SAN	Destekler	
Alarm Girişi	5 Kanal	
Alarm Çıkışı	2 Kanal	
USB Girişi(Mouse&Yedekleme)	1 Kanal USB Destekler	
Hareket Algılama/Özel Maske	Destekler	
PTZ Kontrol	Piyasada yaygın kullanılan bütün protokelleri destekler.	
ATM/POS Seri İletişimi	Destekler	
Cihaz Kontrol	Ön Panel / Kumanda / Mouse / Network	
CMS(İstemci Yazılımı)	Tek Ekranda 64 kanal görüntü destekli CMS	
Web Arayüzü	İzleme, kayıt izleme, yedekleme, upgrade yapabilece	
Upgrade	USB Flash Bellek, Network, RS 232	
Dil Seçeneği	İngilizce veya Türkçe	
Mobil İzleme	JAVA, iPhone, Blackberry, Windows Mobile destekli cep telefonlarından izlenebilir	
Media Player'dan İzleme	Destekler	
Uzaktan Kumanda	ID Tanımlamalı uzaktan kumanda	
PC İle Dosya Uyumluluğu	Uyumlu (FAT32 dosya biçimini destekler)	
Güç Kaynağı	100-240V AC, 47-63Hz, 6.3 A	
Güç Tüketimi	70W (HDD takılı değil iken)	
Ağırlık	5,0kg (HDD hariç)	
Ebatlar	180 x 180 x 280 mm	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +55°C	
Çalışma Nem Oranı	10-90% Bağıl Nem	