

# FC-IP862MF-E

Real Time Dual Stream H.264/MPEG4 1.3 Megapixel CCD IP Kamera

FUJITRON


## ÜRÜN PROFİLİ

FC-IP862MF-E 1,3 Megapiksel CCD Tabanlı IP Kamera 1280x960px çözünürlükte 12.5 fps görüntü üretir. Kullandığı 1/3" SONY CCD sensörü ve Progressive Tarama özelliği ile daha canlı ve kaliteli görüntü elde edilir. Mekanik ICR filtresi kullanan IP kamera, kendi üzerinde depolama için SD/SDHC kart, uzak depolama için NAS, iSCSI çözümlerini destekler. Sistem Embedded Linux OS ve TI DaVinci Chipset kullanır.



## ANAHTAR ÖZELLİKLER

- » 1,3 Megapiksel Maksimum Çözünürlük, 1280x960 Çözünürlükte 12fps Görüntü Çıkışı
- » HD720P(1280x720px) çözünürlüklerde 25 fps Görüntü Çıkışı
- » Yüksek Sıkıştırma Oranlı Gelişmiş Görüntü Sıkıştırma
- » Progressive Taramalı CCD ile daha canlı ve kaliteli görüntü
- » SD/SDHC Kart İle Yerel Depolama
- » Otomatik Seçimli IR Cut Filtresi
- » Çift Yönlü Ses Akışını Destekler
- » Dual Stream Destekler, Mobil Telefonda İzleme İçin Alt Yayın Kullanılır
- » Farklı ortamlar için Oto-iris, Elektronik Kesici Destekler
- » Fonksiyonlar: Heartbeat, PTZ Kontrol, Alarm, vb.
- » NAS & iSCSI aygıtlarına Uzaktan Depolama
- » Aynı Anda 6 Kullanıcı Desteği,
- » Stream Media Server Yazılımı İle Network ve Internet Üzerinden 250 Kanala Kadar Yayın Desteği



EBATLAR

KARAKTERİSTİKLER	FC-IP862MF-E
<b>Kamera</b>	
Resim Sensörü	1/3" SONY Super HAD CCD
İşaret Sistemi	PAL / NTSC
Etkeltilik Piksel	1280 (H) x 960 (V)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.1 Lux @ F1.2; S/B: 0.01 Lux @ F1.2
Elektronik Kesici	1/4 s ~ 1/100,000 s
Gündüz & Gece	Mekanik IR Cut Filtresi
Oto Iris Lens	DC Drive
Lens Çerçevesi	C / CS mount
S/N Oranı	50dB'den fazla
Görüntü Çıkışı	CVBS: 1.0Vp-p 75Ω, Kompozit
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Görüntü Sıkıştırma	H.264 / MPEG-4
Görüntü Bit Hızı	32 Kbps ~ 8Mbps
Ses Sıkıştırma	OggVorbis
Yayın Tipi	Görüntü Yayını & Görüntü-Ses Yayını
VBR/CBR Desteği	Sabit / Değişken Bit Rate Destekler
<b>Resim</b>	
Resim Çözünürlüğü	Maks. 1280 x 960
Frame Sayısı	12.5fps (1280 x 960), 25fps (HD720P), 25fps (640x480)
<b>Fonksiyon</b>	
Hareket Algılama / Özel Maske	Destekler
Dual Stream	Destekler
SD Kart Yerel Kayıt	Destekler
Heartbeat	Destekler
CMS(İstemci Yazılımı)	Tek Ekranda 64 kanal görüntü destekli CMS (256 kamera eklenebilir)
NVR Yazılımı	Ücretsiz (100 kanal destekler)
Watermark	Destekler
NAS & SAN	Destekler
Web Arayüzü	İzleme, kayıt izleme, yedekleme, upgrade yapabileme
Mobil İzleme	JAVA, iPhone, Blackberry, Windows Mobile destekli cep telefonlarından izlenebilir
Media Player'dan İzleme	Destekler
Protokol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP)
<b>Arayüz</b>	
Ses Girişi	1 kanal 3.5 mm ses arayüzü (2.0 ~ 2.4Vp-p, 1kΩ)
Ses Çıkışı	1 kanal 3.5 mm ses arayüzü (Çizgisel Seviye, 600Ω)
Konferans Girişi	1 Kanal, Ses Girişi Üzerinden
İletişim	1 RJ45 10M / 100M Ethernet port, 1 RS-485 arayüzü
Alarm Girişi	1 kanal işaret girişi
Alarm Çıkışı	1 kanal röle çıkışı
Power Over Ethernet (PoE)	Destekler
<b>Diğer</b>	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 60°C
Güç Kaynağı / Tüketimi	12V DC, 24V AC, ±10% / 4W MAX (IR Cut Devrede İken 10W MAX)
Ebatlar (mm)	68.5 x 63 x 115.5
Ağırlık	600 gr