

ÜRÜN PROFİLİ

FJD-2300SH Serisi profesyonel 4/8/16 Kanal Gerçek Zamanlı yüksek çözünürlüklü CIF DVR'lar, küçük ölçekli projelerinizde yüksek verimlilik için tasarlanmış olup, ilave edilmiş yeni gelişmiş fonksiyonları ile ihtiyaçlarınıza karşılık verir. H.264 sıkıştırma algoritması ve endüstrinin ileri SOC tekniğini kullanarak yüksek görüntü kalitesi ve sistem sağlamlığı sağlar.

FJD-2300SH 2 kanal ses girişini destekler. 4 kanal modeli D1 gerçek zamanlı, 8 ve 16 kanal modeli CIF gerçek zamanlı kayıt yapar.



HY-KB01
DVR KONTROL ÜNİTESİ

ANAHTAR ÖZELLİKLER

- 4/8/16 Kanal Gerçek Zamanlı CIF kayıt. Standart H.264 tabanlı sıkıştırma ile yüksek resim kalitesi, düşük bit hızı
- Sezgisel ve kullanıcı dostu Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI), Windows stili mouse çalışması
- 1080P HDMI Çıkışı
- Yüksek tanımlı VGA çıkışı
- Programlanabilir izleme /spot çıkışı / alarm modu.
- Kanal sayısı kadar Eşzamanlı kayıt izleme
- Tarih/zaman veya olaya(Hareket, Sensör) göre hızlı arama, Dosya kilitleme ve silme
- Harici kayıt için NAS desteği
- IE, Safari, CMS ve ECMS üzerinden Uzaktan Kontrol: İzleme, oynatma, yedekleme, PTZ, güncelleme ve yapılandırma. Maks. 5 kullanıcı aynı anda izleyebilir
- Her kanal için bağımsız ayarlanabilir gelişmiş yetki yönetimi
- PTZ, Otomatik tarama, preset ve devriye desteği, 128 preset ve 32 devriye tanımlanabilir
- Güçlü telefon gözetimi. Windows Mobile OS, Symbian OS, Android OS, Blackberry, iPhone ve iPad destekler.



KARAKTERİSTİKLER	FJD-2304SH	FJD-208SH	FJD-2316SH
Görüntü / Ses			
Görüntü Girişi (BNC)	4 Ch. (1.0Vp-p 75Ω)	8 Ch. (1.0Vp-p 75Ω)	16 Ch. (1.0Vp-p 75Ω)
Görüntü Çıkışı	1 Kanal BNC(1.0Vp-p 75 Ω)		
Ses Girişi / Çıkışı (RCA)	2 Ch. / 1 Ch.		
HDMI Çıkışı	1 Adet 1080P		
VGA Çıkışı	1 Adet, 1280x1024/60Hz		
Spot Monitor Çıkışı	1 Kanal BNC(1.0Vp-p 75 Ω)		
Kodlama			
Embedded OS	Linux		
Görüntü Sıkıştırma Metodu	H.264 (Mpeg4 Part 10 AVC)		
Ses Sıkıştırma Metodu	G723/ADPCM		
Toplam Kayıt Hızı (Çözünürlük)	100 fps(D1)	100 fps(D1) 200 fps(CIF)	400 fps(CIF)
VBR/CBR	Değişken Bit Hızı / Sabit Bit Hızı destekler		
Kayıt Kalitesi	6 Seviye (Kayıt kalitesi sadece değişken bit hızı seçildiğinde kullanılır.)		
Bit Hızı	Ana Akışlandırma : 256kbps~2048Kbps / Alt Akışlandırma : 32kbps~512kbps		
Kayıt Modu	Manuel / Alarm / Hareket Algılama / Programlanmış kayıt		
Eşzamanlı Kayıt İzleme	4 Kanal	8 Kanal	4 Kanal
Diğer Arayüzler			
Ethernet (RJ-45)	1Ch., 10M/100M (TCP/IP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP)		
RS-485 Arayüzü	2 Ch. (PTZ ve Keyboard için)		
SATA Arayüzü	1 Adet (3Trb. HDD takılabilir.)		
e-SATA Arayüzü	-		
Alarm Girişi / Çıkışı	-	-	-
USB Girişi	2 Adet USB2.0 (Yedekleme, mouse)		
Fonksiyonlar			
Dual Stream / Alt Akışlandırma	Var / Çözünürlük : CIF, Frame Hızı ≤25fps, Bit Oranı: 32kbps~512kbps		
Hareket Alg. / Özel Maske	Destekler / Kamera başına 3 adet		
Kullanıcı	64 Kullanıcı tanımlanabilir, her bir kanal veya fonksiyon için bağımsız yetkilendirme		
PTZ Kontrol	Yaygın kullanılan protokolleri destekler		
Upgrade	USB Flash Bellek, Network		
Dil Seçeneği	Türkçe veya 20 farklı dil seçeneği		
Uzak İzleme / Yönetim			
Maks. Çevrimiçi Kullanıcı	Maks. 18 kullanıcı eşzamanlı bağlanabilir		
CMS(İstemci Yazılımı)	Türkçe, tek ekranda 64 kanal izleme, oynatma, uzak kayıt, yedekleme, yönetim		
Web Arayüzü	Internet Explorer ve Safari destekler. Bütün yapılandırmalar uzaktan yapılabilir		
Mobil İzleme	Symbian OS, Windows Mobile OS, Android OS, Blackberry, iPhone'dan izlenebilir.		
Diğer			
Güç Kaynağı / Güç Tüketimi	12V DC / 5.0A (HDD takılı değil iken)		
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-10°C ~ +55°C / 10~90% Bağıl Nem		
Ağırlık / Ebatlar	2,8kg (HDD hariç) / 300 x 260 x 55 mm		