

IR - 772 V



ÖZELLİKLER

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- 700 TVL
- 0.001 lux F2.0
- OSD, 3DNR, AGC, HSBLC, HLC, ATR, NR, PM, MD
- Efektif Pixel 795 (H) x 596 (V)
- 4 ~ 9 mm varifocal lens
- 72 IR LED ve sensör (Otomatik kontrollü)
- 60 mt görüş
- 3 Axis
- IP 66
- Elektronik shutter 1/50 ~ 1/100.000 sn
- DC 12V / 800 mA
- Sense UP 2 X 128
- RS - 485
- Privacy Zone,
- Kablo korumalı ayak
- Ölçüler : 200 (E) mm x 171 (Y) mm x 83 (D) mm
- Ağırlık : 1300 gr.
- Depolama Sıcaklığı : -30°C ~ +65°C
- Çalışma Sıcaklığı : -10°C ~ +45°C

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görüntü Sensörü	1/3" Sony EXview HAD CCD II
Efektif Piksel Sayısı	1020(Y)x596(G)
Çözünürlük	700 TVL
Min.Aydınlatma	0,001 Lux , IR Led Açık iken: 0 Lux
S/N Oranı	52db'den fazla
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Senkronizasyon Sistemi	Dahili,Negatif Senkronizasyon
Elektronik Shutter Hızı	1/50s~1/100000s
Gamma Karakteristiği	0.45
IR Mesafesi	40 Metre (Ø5 x 42 IR ile)
IR Durumu	CDS yoluyla 10 Lux'un altında
IR Devreye Girme	CDS Otomatik Kontrol
Video Çıkışı	1 V p-p , 75Ω
AGC	Düşük / Orta / Yüksek / Kapalı
Güç Kaynağı / Tüketimi	DC 12V , 600mA
Lens	4-9mm Manuel Zoom Lens
Boyutlar (mm)	228(G)x97(Y)x82(U)
Ağırlık (g)	1600
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 45°C
Manuel Shutter Hızı	OTO, 1/50, 1/250, 1/500, 1/2000, 1/5000, 1/10000
BLC	Kapalı / BLC / HLC
Mirror Fonksiyonu	Var
Özel Alan Maskeleyme (Privacy Zone)	8 Bölge
Koruma Standartı	IP 66