

RYK-2G79L/2



ÖZELLİKLER

- 1/3" Hi-Res Color Sharp CCD
- 540 TVL
- 3.6mm lens / F2.0
- 24 IR LED ve sensör
- 20 mt görüş
- Çift Pencere, Yapı Yansıma ve Önleme Kızılötesi Işık Difüzyon
- 3-Eksen
- 0.02 Lux, gündüz F 1.2 (IR Off), 0 Lux (IR LED açık)
- 752x582 (HxV),
- Auto Electronic Shutter (AES),
- AWB,AGC
- DC 12V
- Plastik Kasa

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görüntü Sensörü	1/3" Sony Super HAD II
Efektif Piksel Sayısı	500 x 582
Resolution	540 TVL
Min.Aydınlatma	0.02Lux / F1.2 (IR off) 0Lux (IR on)
S/N Ratio	48 dB'den fazla
Electronic Shutter	1/50-1/100,000sec
Flickerless Mode	On / Off
Gamma	0.45
Iris Kontrol	DC drive for VR type; Fix iris for other models
Lens	3.6mm lens / F2.0
IR-Cut filtresi Çıkarılabilir	Available for VR type only
Beyaz Dengesi	Auto
Gain Kontrol	On / Off (Available for VR type only)
BLC	On / Off (Available for VR type only)
Senkron Sistemi	Internal
Video Çıkış	1 Vp-p / 75 Ohms
Kızılötesi Aydınlatma	24 pieces IR-LED
Dalga Boyu	850 nm
Aydınlatma Mesafesi	25 M
Güç Kaynağı	DC12V±10%
Güç Tüketimi	IR Açık: 375 mA max. / IR Kapalı: 95 mA max.
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 50°C