

# KAREL

## CKB120-A65

### Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Exview HAD CCD II
- 2.8-12mm AVF Mercek
- Koruma Sınıfı (IP67)
- 650 TVL Çözünürlük
- 0.1 Lüks F1.2 (Renkli)
- DC İris Kontrol
- ATR (Tonlama Adaptasyonu)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleye
- Hareket Algılama



### Teknik Özellikler

Sensör	1/3" Sony Exview HAD CCD II	Sens-up	-
Çözünürlük	650 TVL	DIS	-
Min Aydınlatma	0 Lüks (IR Açık)	LSC	-
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 7976(H) x 582(V); NTSC: 976(H) x 494(V)	İmaj Aynalama	Açık / Kapalı
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	Keskinlik	-
S/N Oranı	>52 dB (AGC Kapalı)	3- Eksen / 4-Eksen	3 Eksen
Beyaz Ayarı	ATW/PUSH/Kullanıcı1/Kullanıcı2/ANTI CR/Elle/Sabitleme	Sayısal Zoom	-
Elektronik Pozlama Kontrolü (ESC)	Oto / Elle 1/60 s ~ 1/100,000 s (NTSC) / 1/50 s ~ 1/100,000 s (PAL)	Filtre Değişirme	-
Arka Işık Dengeleme (BLC)	Kapalı / BLC / HLC Seçilebilir	LED Sayısı	40 Adet
OSD	Üzerinde	Aydınlatma Mesafesi	35-40 m
Özel Hayat Maskeleye	Açık [8 Bölge] / Kapalı	Boyutlar	70(Ø) x 160(H)
Hareket Algılama	Açık [4 Bölge] / Kapalı	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
WDR	Var	Lens	2.8 - 12mm Harici Kontrol Otomatik Varifokal Mercek
ICR	-	Koruma Sınıfı	IP67
HLM	Var	Besleme	DC 12V
Gürültü Giderme	2D DNR Açık / Kapalı (Seviye Ayarlanabilir)	Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Açık / Kapalı	Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH
Gece & Gündüz	Otomatik (Gece / Gündüz) / Renkli / S/B		

