

HCVR5832S-S2

32 Kanal Tribrid 720P-Pro 2U HDCVI DVR

Genel Özellikler



- Tribrid: Her Kanal Analog/HDCVI/IP Video girişleri mevcut
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- Tüm kanallar 720P realtime kayıt veya 1080P realtime olmayan kayıt
- 2HDMI / VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- Dahili Multimedia Network Kameraları: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec gibi 16 kanal senkron realtime playback, GRID arayüzü ve akıllı arama , Vivotek vb.
- ONVIF Sürüm 2.4 uyumluluğu
- Dahua PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- 8 SATA HDD mevcut, 48TB, 1 eSATA, 4 USB2.0
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/Akıllı PSS) & Akıllı Telefon (DMSS)

Teknik Özellikler

Model	Dahua HCVR5832S-S2 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	32 kanal, BNC
Standart	Analog: NTSC / PAL
	HDCVI: 1080P/720P HDCVI Kamera
	IP: Tüm kanallar 1080P/720P IP Kamera mevcut
Ses	
Giriş	16 Kanal, BNC
Çıkış	1 Kanal, BNC
İki Yönlü Konuşma	1 kanal Giriş, 1 kanal Çıkış, BNC
Görüntüleme	
Arayüz	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

HCVR5832S-S2

32 Kanal Tribrid 720P-Pro 2U HDCVI DVR

Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16/25/36
Özel Alan Maskeleymesi	4 dikdörtgen alan (her kamera)
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Kayıt	
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 12 / 15fps) / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: CIF/QCIF(1~25/30fps) ,D1
Bit Oranı	48~4096Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Kamera Boş
Alarm Girişi	16 Kanal
Alarm Çıkışı	6 kanal
Playback & Yedekleme	
Playback	1/4/8/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)
Playback Fonksiyonları	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş oyun, sonraki dosya, Önceki dosya, sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Sürücü/eSATA Device/Dahili SATA burner/Network
Network	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M/1000M)
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4 / IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, SNMP, P2P
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	

HCVR5832S-S2

32 Kanal Tribrid 720P-Pro 2U HDCVI DVR

Dahili HDD	8 SATA ports (8 HDDs ya da 6HDDs+1 CD/DVD-RW), 48 TB'a kadar
Harici HDD	1 eSATA port
Arayüz	
USB	4 port (2 Arka), USB2.0
RS-232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS-485	PTZ kontrolü için 1 port RS485, Keyboard için 1 port RS422
Genel	
Güç Kaynağı	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	40W (HDD Hariç)
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	2U, 440mm x 460mm x 89mm
Net Ağırlık	6,5kg (HDD Hariç)