

## DVR5104H

### 4 Kanal 960H Mini 1U Standalone DVR



#### Genel Özellikler

- 4 Kameraya kadar 1080P Real-Time Ön İzleme
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- Tüm Kanallar 960H real-time kayıt
- HDMI / VGA / TV Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 4 kanal senkronize real-time playback, GRID arayüzü & akıllı arama
- Dahua PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- 4TB'a kadar 1 SATA HDD mevcut, 2 adet USB2.0 Girişi
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua DVR5104H Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Video</b>	
Giriş	4 kanal, BNC
Standart	NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s)
<b>Ses</b>	
Giriş	1 kanal, RCA
Çıkış	1 kanal, RCA
İki Yönlü Konuşma	Ses giriş / çıkış kanalı 1'i tekrar kullanma
<b>Görüntüleme</b>	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768, 800× 600
Ekran Bölünmesi	1/4
Özel Alan Maskeleyesi	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
<b>Kayıt</b>	

## DVR5104H

### 4 Kanal 960H Mini 1U Standalone DVR

Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Çözünürlük	960H / D1 / 4CIF (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240) / QCIF (176 x 144/176 x 120),
Frame Oranı	Ana Akış: 960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) Alt Akış: QCIF(1-25/30fps)/CIF(1-6/7fps)
Bit Oranı	48~3072Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma
Kayıt Aralığı	1~120dk. (Varsayılan:60dk.), Ön Kayıt: 1~30sn.,Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
<b>Video Algılama</b>	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Spot, Buzzer ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Kamera Boş
<b>Playback &amp; Yedekleme</b>	
Senkronize Playaback	1/4
Arama Modu	Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)
Playback Fonksiyonları	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş oyun, sonraki dosya, Önceki dosya, sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Cihazı/Network/Dahili SATA
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP,DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	1 SATA port, 4 TB'a kadar
<b>Arayüz</b>	
USB Arayüz	2 port (1'i Arkada), USB2.0

## DVR5104H

### 4 Kanal 960H Mini 1U Standalone DVR

RS485	PTZ kontrolü
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	DC12V/2A
Güç Tüketimi	10W(HDD olmadan)
Çalışma Koşulları	-10°C ~+55°C /10%~90%RH / 86~106kpa
Boyutlar	Mini 1U, 325mm× 245mm× 45mm
Net Ağırlık	1.5KG(HDD olmadan)