

ESS - 2016X



Genel Özellikler

- 3U standart 19 inch Metal Kasa
- 48ch@1080p, 96ch@720P, 192ch@D1
- IPSAN/NAS çözümü
- Yüksek Performans Veri Depolama ve Dosya Paylaşımı
- Veri Koruma
- 7/24 Kesintisiz Depolama
- 64 TB'a kadar 16 Sata HDD Hot-Swap
- RAID 0/1/5/6, 4xRJ45(1000M)
- 2xMiniSAS
- AC100~240V

16 SATA HDD 3U IP Ana Depolama Ünitesi

Teknik Özellikler

Model	ESS - 2016X
Sistem	
Ana İşlemci	Intel SandyBridgequad-core processor
Çalışma Sistemi	LINUX Tabanlı
Güç	Tek Güç Kaynağı (-ES)
Vantilatör	İki vantilatörler, MTBF> 100,000 saat, Online değiştirme desteği
Motherboard	Server class(24/7 çalışma)
Şasi	Hot-dip galvanizli çelik sac (1.2mm kalınlıkmış) Yüksek hassas alüminyum alaişım slayt Öz-patent çekmece tipi HDD rafı
Kullanıcı Arayüzü	WEB GUI
Performans	
Depolama Protokolü	iSCSI
Video Girişi	128ch @2Mbps
HDD	
HDD	16 SATA II (3TB kadar her biri)
Kurulum	Bağımsız HDD desteği, Hot-swap
Raid Modu	Raid0,Raid1,Raid5,Raid6,JBOD,Tek
Expansion Mini SAS	2 Mini SAS
HDD Hot Standby	Destek: Global HDD Hot Standby
HDD Expansion	Destek: 2 genişletme cihaza kadar
Network	
Arayüz	1 RJ-45 10/100/1000Mbps(for manage), 2 RJ-45 10/100/1000Mbps(for data)
Çevre	
Güç kaynağı	100V-240V AC, 47-63Hz
Güç Tüketimi	<400W (HDD dahil), <200W (HDD hariç)
Çalışma Sıcaklığı	0C~40C
Çalışma Nemi	% 10 ~% 80.
Depolama Sıcaklığı	-20~70
Depolama Nemi	5%~90%
Çalışma Rakımı	-60m~3000m
Boyut (GxDxY)	133mmx448mmx472mm
Ağırlık	23Kg
Montaj	6 metre standart Rack tipi montaj