

HAC-HDBW2220F-M-0280B

2.4Megapixel 1080P HDCVI Mobile Kamera



Genel Özellikler

- 1/2.8" 2.4Megapixel CMOS
- 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim
- HD Video Çıkışı & Tester Çıkışı
- OSD Menü, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Dahili MIC
- Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
- 2.8mm (3.6mm, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 20m, Akıllı IR
- Aviation connector, Darbelere dayanıklı
- IP67, IK10, DC12V

Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HDBW2220F-M-0280B Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2.4Megapixel CMOS
Efektif Piksel	1984(H)×1225(V)
Elektronik Shutter Hızı	1/3s~1/100,000s
Video Frame Oranı	25/30/50/60fps@720P; 25/30fps@1080P
Senkronizasyon	Dahili
Min. Aydınlatma	0.05Lux/F1.8, 0Lux (IR)
Video Çıkışı	1 kanallı HDCVI yüksek çözünürlüklü video çıkışı (Aviation connector) Tester çıkışı
Kamera Özellikleri	
Maks. IR LED Mesafesi	20m, akıllı IR
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renk / S/B
Parazit Azaltma	2D / 3D
OSD Menü	Mevcut
Lens	

HAC-HDBW2220F-M-0280B

2.4Megapixel 1080P HDCVI Mobile Kamera

Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm, 6mm opsiyonel)
Görüş Açısı	H: 88°(106°/55°)
Montaj Tipi	M12
Genel	
Güç	DC12V±20%
Güç Tüketimi	Maks. 3.3W
Çalışma Koşulları	-30°C~+60°C, < 95% RH
İletim Mesafesi	75-3 Koaksiyel kablo ile 800 metrede
Koruma Sertifikası	IP67 & IK10
Boyutlar	Φ106.3mm×50.3mm
Net Ağırlık	0.3kg
Malzeme	Metal
Diğer	Dahili MIC

