

HAC-HDW1100GP-M-0280-S3

1MP Mobil HDCVI IR Eyeball Kamera

Genel Özellikler



- Maks. 30fps@720P
- HDCVI çıkışı (Aviation konektörü)
- 2.8mm sabit lens (3.6mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 20m, Akıllı IR
- IP67, DC12V
- Shock-proof



Teknik Özellikler

Dahua HAC-HDW1100GP-M-0280-S3 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "CMOS
Etkin Piksel	1280 (H) × 720 (V), 1MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.05Lux / F2.0, 0Lux (IR)
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	20m'ye kadar (66feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
Lens	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in

HAC-HDW1100GP-M-0280-S3

1MP Mobil HDCVI IR Eyeball Kamera

Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm Opsiyonel)
Maks. Açıklık	F2.0
Görüş Açısı	H: 72.3 ° (91.6 °)
Netlik Ayarı	-
Yakın Odak Mesafesi	500mm (400mm) 19.69 (15.75)
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 80 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Video	
Çözünürlük	720P (1280 × 720)
Kare Hızı	25 / 30fps @ 720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC HDCVI yüksek tanımlı video çıkışı (Aviation konektörü)
Gündüz/ Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373)
Arayüz	
Ses Arabirimi	Dahili mikrofon
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 25

HAC-HDW1100GP-M-0280-S3

1MP Mobil HDCVI IR Eyeball Kamera

Güç Tüketimi	Maks. 2.3W (12V DC, IR)
Çalışma Ortamı	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 80 ° C (-40 ° F ~ + 176 ° F) / az% 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 80 ° C (-40 ° F ~ + 176 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	Φ62mm x 62mm
Net Ağırlık	0.16kg