

HAC-HDW2100M-0280B

1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera

Genel Özellikler



- 1/3" 1.3 Megapiksel CMOS
- 25/30fps@720P
- Yüksek Hız Uzun Mesafe Real-Time İletim
- HD ve Standard Çözünürlük Seçimi
- OSD Menü, Coaxial Ka blo üzerinden Kontrol edebilme
- Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC
- 2.8mm Sabit Lens (isteğe bağlı 2.8mm, 6mm, 8mm)
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 20M, Akıllı IR
- IP66, DC 12V

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 1.3 Megapiksel CMOS
Efektif Piksel	1280(H) x720(V)
Elektronik Shutter Hızı	4/25s~1/45,000s
Video Frame Oranı	25/50fps@720P
Eş Zamanlama	Dâhili
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01 Lux/F1.2 (AGC Açık), 0 Lux (IR Açık)
Video Çıkışı	1 Kanal BNC HDCVI Yüksek Çözünürlüklü Video Çıkışı / CVBS Standart Çözünürlüklü Video Çıkışı (Seçilebilir)
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	20M, Akıllı IR
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Parazit Azaltma	2D/3D
OSD Menü	Mevcut
Lens	
Odak Uzunluğu	2.8mm (3.6mm, 6mm, 8mm optional)

HAC-HDW2100M-0280B

1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera

Montaj Tipi	M12
Genel	
Güç	DC12V±10%
Güç Tüketimi	Maks. 6W
Çalışma Ortamı	-30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH
İletim Mesafesi	75-3 Coaxial Kablo üzerinden 500m den fazla
Koruma Sertifikası	IP66
Boyutlar	Ø94.0mm x 98mm
Ağırlık	0,33kg
Malzeme	Metal